

Sisteme de tablouri electrice



Sisteme de tablouri electrice

Tablouri de siguranțe

Tablouri de siguranțe aparente



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-10000-005	5 siguranțe	101x200x140	ALB	BUC	24
32-10000-006	6 siguranțe	101x200x140	ALB	BUC	36
32-10000-008	8 siguranțe	101x258x190	ALB	BUC	24
32-10000-009	9 siguranțe	101x258x190	ALB	BUC	24
32-10000-012	12 siguranțe	101x318x203	ALB	BUC	16
32-10000-016	16 siguranțe	101x390x218	ALB	BUC	10
32-10000-024	24 siguranțe	101x318x373	ALB	BUC	5
32-10000-036	36 siguranțe	110x385x430	ALB	BUC	5

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Nu propagă flacăra. Stingere automată. Fără halogen.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 40
Glow wire test	650°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Tablouri de siguranțe sub tencuială



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-20000-005	5 siguranțe	101x200x140	ALB	BUC	24
32-20000-006	6 siguranțe	101x200x140	ALB	BUC	36
32-20000-008	8 siguranțe	101x258x190	ALB	BUC	24
32-20000-009	9 siguranțe	101x258x190	ALB	BUC	24
32-20000-012	12 siguranțe	101x318x203	ALB	BUC	16
32-20000-016	16 siguranțe	101x390x218	ALB	BUC	10
32-20000-024	24 siguranțe	101x318x373	ALB	BUC	5
32-20000-036	36 siguranțe	110x385x430	ALB	BUC	5

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Nu propagă flacăra. Stingere automată. Fără halogen.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 40
Glow wire test	650°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Tablouri de siguranțe din poliester



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-30205-005	300x200	300x200x150	GRI	BUC	1
32-25305-005	250x300	250x300x155	GRI	BUC	1
32-30408-005	300x400	300x400x180	GRI	BUC	1
32-40509-005	400x500	400x500x190	GRI	BUC	1
32-40602-005	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50802-005	500x800	500x800x255	GRI	BUC	1
32-50802-008	500x800H	500x800x285	GRI	BUC	1
32-75103-005	750x1000	750x1000x300	GRI	BUC	1

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din poliester ranforsat cu fibră de sticlă
- Nu propagă flacăra. Stingere automată. Anticorozivă.
- Conține și placă de montaj din oțel galvanizat - 1,2mm

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 65
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Sisteme de tablouri electrice

Tablouri de siguranțe

Tablouri de siguranțe din ABS - capac „Blank”



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21281-006	210x280	210x280x130	GRI	BUC	1
32-25331-006	250x330	250x330x130	GRI	BUC	1
32-30401-006	300x400	300x400x165	GRI	BUC	1
32-40501-006	400x500	400x500x175	GRI	BUC	1
32-40602-006	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50702-006	500x700	500x700x245	GRI	BUC	1
32-35501-006	350x500	350x500x195	GRI	BUC	1
32-50602-006	500x600	500x600x220	GRI	BUC	1
32-60802-006	600x800	600x800x260	GRI	BUC	1

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confecționate din ABS;
- Include placă metalică de montaj de 1,2mm
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 65
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Tablouri de siguranțe din ABS - capac transparent



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21281-007	210x280	210x280x130	GRI	BUC	1
32-25331-007	250x330	250x330x130	GRI	BUC	1
32-30401-007	300x400	300x400x165	GRI	BUC	1
32-40501-007	400x500	400x500x175	GRI	BUC	1
32-40602-007	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50702-007	500x700	500x700x245	GRI	BUC	1
32-35501-007	350x500	350x500x195	GRI	BUC	1
32-50602-007	500x600	500x600x220	GRI	BUC	1

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confecționate din ABS, iar capacul din policarbonat;
- Include placă metalică de montaj de 1,2mm
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 65
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Tablou de distribuție gol



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-13241-010	R 6 MODULE	130x240x105	GRI	BUC	1
32-23300-010	R 11 MODULE	230x300x115	GRI	BUC	1
32-18361-010	D 6 MODULE	180x360x115	GRI	BUC	1
32-23301-010	D 11 MODULE	230x300x115	GRI	BUC	1
32-13241-010	DL 6 MODULE	130x240x105	GRI	BUC	1
32-13351-010	DL 6 MODULE	130x350x105	GRI	BUC	1
32-13461-010	DL 6 MODULE	130x460x105	GRI	BUC	1

R = colțuri rotunjite; D = colțuri drepte; DL = colțuri drepte, tablouri lungi.

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confecționate din ABS, iar capacul din policarbonat;
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 55
Glow wire test	850°C
Temperatura limită inferioară	- 25°C
Temperatura limită superioară	+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002