


Echipare cu contacte		Curent nominal de lucru		Curent termic conventional	Codificare	Se pot combina cu module cu contacte auxiliare	Marcare
ND = Normal deschis	NI = Normal închis	AC-15		I_{th}			
		220 V	380 V	A			
		230 V	400 V				
		240 V	415 V				
		I_e	I_e				
		A	A				


Aparate de bază cu contacte cu manevră pozitivă de deschidere

Cleme cu șurub



4 ND	–	4	4	16	40E	DILA-XHI(V)...	
3 ND	1 NI				31E	DILA-XHI(V)...	
2 ND	2 NI				22E	DILA-XHI(V)...	

Cleme cu arc cu autoblocare



4 ND	–	4	4	16	40E	DILA-XHIC(V)...	
3 ND	1 NI				31E	DILA-XHIC(V)...	
2 ND	2 NI				22E	DILA-XHIC(V)...	

Indicații


Numerotare contacte conform EN 50011
Codificare borne bobină conform EN 50005
Contactoarele comandate în c.c. au circuitul de protecție inclus.

Information relevant for export to North America

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified

HPL05011DE

Bobina în c.a. Tip Cod comandă	Unitate de livrare	Marcare	Bobina în c.c. Tip Cod comandă	Unitate de livrare	Indicații
DILA-40(230V50HZ) 276329	1 buc.		DILA-40(24VDC) 276344	1 buc.	<p>Cu cleme cu șurub:</p> <p>Accesorii</p> <p>1 Element de protecție → 5/54</p> <p>2 Modul cu contacte auxiliare alte tensiuni de comandă → 5/38</p> <p>Pagina → 5/72</p>
DILA-31(230V50HZ) 276364			DILA-31(24VDC) 276379		
DILA-22(230V50HZ) 276399			DILA-22(24VDC) 276414		
DILAC-40(230V50HZ) 276441	1 buc.		DILAC-40(24VDC) 276456	1 buc.	<p>Cleme cu arc cu autoblocare:</p> <p>Accesorii</p> <p>1 Element de protecție → 5/54</p> <p>2 Modul cu contacte auxiliare alte tensiuni de comandă → 5/38</p> <p>Pagina → 5/72</p>
DILAC-31(230V50HZ) 276473			DILAC-31(24VDC) 276488		
DILAC-22(230V50HZ) 276505			DILAC-22(24VDC) 276520		



Echipare cu contacte

ND = Normal deschis
 ND_F = Contact cu închidere în avans
 NI = Normal închis
 NI_S = Contact cu deschidere întârziată

Curent nominal de lucru

AC-15

220 V	380 V
230 V	400 V
240 V	415 V

I _e	I _e
A	A

Curent termic conventional

I_{th}

A

Marcare

Module cu contacte auxiliare pentru contactoare DILA

Cleme cu șurub



cu 2 poli								
	-	-	2 NI	-	4	4	16	
	1 ND	-	1 NI	-	4	4	16	
	2 ND	-	-	-	4	4	16	
	-	1 ND _F	-	1 NI _S	4	4	16	
cu 4 poli								
	-	-	4 NI	-	4	4	16	
	1 ND	-	3 NI	-	4	4	16	
	2 ND	-	2 NI	-	4	4	16	
	3 ND	-	1 NI	-	4	4	16	
	4 ND	-	-	-	4	4	16	
	1 ND	1 ND _F	1 NI	1 NI _S	4	4	16	

Cleme cu autoblocare , cu arc



cu 2 poli								
	-	-	2 NI	-	4	4	16	
	1 ND	-	1 NI	-	4	4	16	
	2 ND	-	-	-	4	4	16	
	-	1 ND _F	-	1 NI _S	4	4	16	
cu 4 poli								
	-	-	4 NI	-	4	4	16	
	1 ND	-	3 NI	-	4	4	16	
	2 ND	-	2 NI	-	4	4	16	
	3 ND	-	1 NI	-	4	4	16	
	4 ND	-	-	-	4	4	16	
	1 ND	1 ND _F	1 NI	1 NI _S	4	4	16	

Information relevant for export to North America

Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking

UL File No. E29184

UL CCN NKCR

CSA File No. 012528

CSA Class No. 3211-03

NA Certification UL Listed, CSA certified



HPL05013DE

Codificare /Combinatii posibile cu			Tip Cod comandă	Unitate de livrare	Descriere	Indicații	
DILA(C)-40	DILA(C)-31	DILA(C)-22					
42E	33	24	DILA-XHI02 276420	5 buc.	cu contacte cu manevra de deschidere pozitivă	Combinatiile din variantele notate cu E corespund normelor EN 50011 și sunt recomandate. Celelalte combinatii corespund normelor EN 50005. Contactoarele comandate în c.c. DILA(C)-22 se pot combina numai cu contacte auxiliare cu 2 poli.	
51E	42	33	DILA-XHI11 276421				
60E	51	42	DILA-XHI20 276422				
51	42	33	DILA-XHIV11 276423				
44E	35	26	DILA-XHI04 276424				cu contacte cu manevra de deschidere pozitivă
53E	44	35	DILA-XHI13 276425				
62E	53	44	DILA-XHI22 276426				
71E	62	53	DILA-XHI31 276427				
80E	71	62	DILA-XHI40 276428				
62	53	44	DILA-XHIV22 276429				
42E	33	24	DILA-XHIC02 276526	5 buc.	cu contacte cu manevra de deschidere pozitivă	Combinatiile din variantele notate cu E corespund normelor EN 50011 și sunt recomandate, celelalte combinatii corespund normelor EN 50005. Contactoarele comandate în c.c. DILA(C)-22 se pot combina numai cu contacte auxiliare cu 2 poli.	
51E	42	33	DILA-XHIC11 276527				
60E	51	42	DILA-XHIC20 276528				
51	42	33	DILA-XHICV11 276529				
44E	35	26	DILA-XHIC04 276530				cu contacte cu manevra de deschidere pozitivă
53E	44	35	DILA-XHIC13 276531				
62E	53	44	DILA-XHIC22 276532				
71E	62	53	DILA-XHIC31 276533				
80E	71	62	DILA-XHIC40 276534				
62	53	44	DILA-XHICV22 276535				

