



Aparataj de joasă tensiune

Adaptor 3 prize cu CP

230 V
50 Hz



Adaptoare



Stea

Caracteristici	
Tip:	JN-B016
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10/16Amp
Sarcina maxima:	2200W
Greutate (gr):	74
Volum (cm3):	605.625
Cod EAN:	5948668005140
Bucăți cutie / bax:	100

Liniar

Caracteristici	
Tip:	15606
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	10/16Amp
Sarcina maxima:	3500W
Greutate (gr):	123
Volum (cm3):	616
Cod EAN:	5948668015606
Bucăți cutie / bax:	100

Domeniu de utilizare:

- Este destinat pentru racordarea mai multor consumatori la o priză fixă la rețeaua de energie electrică;

Descriere:

- Utilizare în regim normal;
- Bloc inele ABS

www.chorus.ro

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Adaptor E27-E14 / E40-E27 / E27 fotocelulă

230 V
50 Hz



Adaptoare

E27-E14

Caracteristici	
Tip:	16504
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	3A
Greutate (gr):	16
Volum (cm3):	45
Cod EAN:	5948668016504
Bucăți cutie / bax:	400

E40-E27


Caracteristici	
Tip:	16498
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent:	3A
Greutate (gr):	26
Volum (cm3):	111.375
Cod EAN:	5948668016498
Bucăți cutie / bax:	400

E27 fotocelulă


Caracteristici	
Tip:	18492
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	150W
Curent:	0.68A
Timp de raspuns:	<15 sec.
Sensibilitate:	10 Lux pentru pornire si 30-50 Lux pentru oprire
Temperatura de lucru:	-40°C ~ + 75°C
Durata de viață:	>5000 cicluri
Greutate (gr):	47
Volum (cm3):	570
Cod EAN:	5948668018492
Bucăți cutie / bax:	50

Domeniu de utilizare:

- Sunt subansamble ce facilitează conectarea surselor de iluminat la rețeaua de curent electric;
- În corpurile de iluminat ce au dulii mai mari decât cele ale surselor de iluminat;

E.27 →  → E.14

E.40 →  → E.27



Ștecher / Cuplă cu CP / Întrerupător pe fir

230 V
50 Hz



Ștecher alb

Caracteristici	
Tip:	15088
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	18
Volum (cm3):	144
Cod EAN:	5948668015088
Bucăți cutie / bax:	50

Cuplă cu CP

Caracteristici	
Tip:	13008
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	42
Volum (cm3):	162
Cod EAN:	5948668013008
Bucăți cutie / bax:	300

Întrerupător pe fir

Caracteristici	
Tip:	5058
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	12
Volum (cm3):	30
Cod EAN:	5948668005058
Bucăți cutie / bax:	24 / 600

Ștecher ceramic cu inel

Caracteristici	
Tip:	5948668008684
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	40
Volum (cm3):	122.5
Cod EAN:	5948668008684
Bucăți cutie / bax:	300



Dulie ceramică

230 V
50 Hz



Dulii



E27 cu lamelă

Caracteristici	
Tip:	2101
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	49
Lațime (l, mm):	40
Greutate (gr):	62
Volum (cm3):	123.75
Cod EAN:	5948668002101
Bucăți cutie / bax:	400

E40 cu lamelă

Caracteristici	
Tip:	2118
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	73
Lațime (l, mm):	54
Greutate (gr):	179
Volum (cm3):	269.5
Cod EAN:	5948668002118
Bucăți cutie / bax:	120

GU10

Caracteristici	
Tip:	3986
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	28
Lațime (l, mm):	16
Greutate (gr):	17
Volum (cm3):	18
Cod EAN:	5948668003986
Bucăți cutie / bax:	100 / 1000

Halogen MR16C Gx5.3

Caracteristici	
Tip:	4013
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	17
Lațime (l, mm):	10
Greutate (gr):	8
Volum (cm3):	12
Cod EAN:	5948668004013
Bucăți cutie / bax:	100

Descriere:

- Subansamble ce facilitează conectarea surselor de iluminat la rețeaua de curent electric;

Dulie



Dulii

Ebonită E27 neagră

Caracteristici	
Tip:	7366
Tensiune alimentare:	250V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	56
Diametru (D, mm):	40
Greutate (gr):	46
Volum (cm3):	96
Cod EAN:	5948668007366
Bucăți cutie / bax:	30 / 300

Tub neon

Caracteristici	
Tip:	10229
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	35
Lațime (l, mm):	27
Greutate (gr):	6
Volum (cm3):	33.75
Cod EAN:	5948668010229
Bucăți cutie / bax:	200

Tub PLL

Caracteristici	
Tip:	7342
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Curent nominal:	4A
Lungime (L, mm):	44
Lațime (l, mm):	15
Greutate (gr):	18
Volum (cm3):	54
Cod EAN:	5948668007342
Bucăți cutie / bax:	1

Descriere:

- Subansamble ce facilitează conectarea surselor de iluminat la rețeaua de curent electric;

Blocuri prize

Bloc prize fără cablu

230 V
50 Hz



Bloc prize



3 prize

Caracteristici	
Tip:	3PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	10A
Greutate (gr):	118
Volum (cm3):	432
Cod EAN:	5948668006642
Bucăți cutie / bax:	100

4 prize

Caracteristici	
Tip:	4PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	10A
Greutate (gr):	150
Volum (cm3):	495
Cod EAN:	5948668006659
Bucăți cutie / bax:	100

5 prize

Caracteristici	
Tip:	5PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	10A
Greutate (gr):	171
Volum (cm3):	675
Cod EAN:	5948668006666
Bucăți cutie / bax:	100

6 prize

Caracteristici	
Tip:	6PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	10A
Greutate (gr):	193
Volum (cm3):	783
Cod EAN:	5948668006673
Bucăți cutie / bax:	100

Domeniu de utilizare:

- Este destinat pentru racordarea mai multor consumatori la o priză fixă la rețeaua de energie electrică;

Descriere:

- Utilizare în regim normal;
- Bloc inele ABS

www.chorus.ro

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003

Bloc 3 prize fără cablu

230 V
50 Hz



Bloc prize

Ceramic

Caracteristici	
Tip:	3PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	10A
Greutate (gr):	193
Volum (cm3):	450
Cod EAN:	5948668017747
Bucăți cutie / bax:	30

DELUXE

Caracteristici	
Tip:	3PR
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Sarcina maxima:	2200W
Curent nominal:	16A
Greutate (gr):	109
Volum (cm3):	450
Cod EAN:	5948668014890
Bucăți cutie / bax:	100

Domeniu de utilizare:

- Este destinat pentru racordarea mai multor consumatori la o priză fixă la rețeaua de energie electrică;

Descriere:

- Utilizare în regim normal;
- Bloc inele ABS

www.chorus.ro

Standard: SR CEI 60884-1:2003; SR EN 61058-1:2003