



Derulator 4 prize cu CP

230 V
50 Hz



25m (3x15mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918C; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	25m
Tip cablu:	3x1.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2000W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	3400
Volum (cm3):	15744
Cod EAN:	5948668011745
Bucăți cutie / bax:	1

50m (3x1,5mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918C; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	50m
Tip cablu:	3x1.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2000W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	6000
Volum (cm3):	20989.375
Cod EAN:	5948668011738
Bucăți cutie / bax:	1

25m (3x2,5mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918D; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	25m
Tip cablu:	3x2.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2500W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	4400
Volum (cm3):	15744
Cod EAN:	5948668011721
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Prelungitoarele pe tambur bipolare cu cordoane flexibile sunt destinate alimentărilor cu energie electrică a aparatelor de uz casnic și mici lucrări. Cordonul de cablu este înfășurat pe tamburul deschis din material plastic, prevăzut cu un cadru metalic ce ajută la strângerea cordonului și cu 4 prize cu CP protejate de un releu termic;
- A se folosi derulat total, NU FOLOSIȚI prelungitoarele cu tambur nederulat complet, pot apărea accidente, datorate încălzirii rapide (efectul de bobină);

Descriere:

- A nu se folosi în încăperi cu particule în suspensie de praf și/sau apă;
- Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare; Păstrați o zonă liberă (în care nu se vor dispune niciun fel de materiale) de minim 50 mm pe toată periferia prizei mobile;
- Depășirea puterii maxime înscrise de către producător/importator poate produce topirea cablului, și poate provoca incendii;

www.chorus.ro

Standard: EN 61242 :1997+A11 :2004+A12 :2006

Derulator 4 prize cu CP

230 V
50 Hz

30m (3x2,5mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918D; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	30m
Tip cablu:	3x2.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2500W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	5000
Volum (cm3):	15744
Cod EAN:	5948668011714
Bucăți cutie / bax:	1

40m (3x2,5mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918D; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	40m
Tip cablu:	3x2.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2500W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	7000
Volum (cm3):	20989.375
Cod EAN:	5948668011707
Bucăți cutie / bax:	1

50m (3x2,5mm)

Caracteristici	
Tip:	OY-918D; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	50m
Tip cablu:	3x2.5mm
Intrerupator:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2500W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	8000
Volum (cm3):	20989.375
Cod EAN:	5948668011691
Bucăți cutie / bax:	1

Domeniu de utilizare:

- Prelungitoarele pe tambur bipolare cu cordoane flexibile sunt destinate alimentărilor cu energie electrică a aparatelor de uz casnic și mici lucrări. Cordonul de cablu este înfășurat pe tamburul deschis din material plastic, prevăzut cu un cadru metalic ce ajută la strângerea cordonului și cu 4 prize cu CP protejate de un releu termic;
- A se folosi derulat total, NU FOLOSIȚI prelungitoarele cu tambur nederulat complet, pot apărea accidente, datorate încălzirii rapide (efectul de bobină);

Descriere:

- A nu se folosi în încăperi cu particule în suspensie de praf și/sau apă;
- Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare; Păstrați o zonă liberă (în care nu se vor dispune niciun fel de materiale) de minim 50 mm pe toată periferia prizei mobile;
- Depășirea puterii maxime înscrise de către producător/importator poate produce topirea cablului, și poate provoca incendii;

www.chorus.ro

Standard: EN 61242 :1997+A11 :2004+A12 :2006

Sonerie fără fir

230 V
50 Hz



H-138-E 100m

Caracteristici	
Tip:	H 138 E
Tensiune alimentare:	230V
Frecvență:	50Hz
Frecvență de lucru:	433.05MHz - 434.79MHz
Numar sunete selectabile:	32
Volum sunet:	ajustabil 3 nivele (low / mid / high)
Distanța de lucru:	100m
Greutate (gr):	180
Volum (cm3):	1530
Cod EAN:	5948668014302
Bucăți cutie / bax:	50

Domeniu de utilizare:

- Poate avea diverse aplicații (sonerie normală pentru ușă, patul unui bolnav în spital sau în alte locații, hoteluri, camere recepție, etc);

Descriere:

- Produsul se bazează pe tehnologia transmisiunii / recepționării undelor de înaltă frecvență (433.05-434.79 MHz);
- Performanțele componentelor sunt stabile pentru a se încadra în dimensiunile produsului, placa de bază are dublu circuit (pe ambele fețe). Prin sunet și lumina de LED semnalizează atenționarea de alarmare;

