

tuburi flexibile



6510 16



6512 16

Cu întârziere la propagarea flăcării

În conformitate cu standardele

EN 50086-2-2 și IEC 61386-2

Rezistență la strivire: 750 N

Se livrează ambalate în folie protectoare din plastic, permițând derularea tubului

Diferitele diametre sunt identificate prin benzi colorate

Montaj aparent sau îngropat

Amb.	Ref.	Cu rezistență mecanică medie
		Rezistență la socuri: 2 Jouli Temperatura minimă de funcționare: - 5 °C Temperatura maximă de funcționare: + 60 °C În anumite cazuri se încastrează înaintea construirii zidăriei
		ø exterior (mm) ø interior (mm) grosime (mm)
100	6510 16	16 10,7 2,65
100	6510 20	20 14,1 2,95
100	6510 25	25 18,3 3,35
50	6510 32	32 24,3 3,85
50	6510 40	40 31,2 4,40
50	6510 50	50 39,6 5,20

		Cu rezistență mecanică mărită, echipat cu cordon pentru tragerea conductoarelor
		Rezistență la socuri: 6 Jouli Temperatura minimă de funcționare: - 5 °C Temperatura maximă de funcționare: + 90 °C Nu se recomandă montarea aparentă la exterior Adaptat pentru pereți din beton prefabricat
		ø exterior (mm) ø interior (mm) grosime (mm)
100	6512 16	16 10,7 2,65
100	6512 20	20 14,1 2,95
100	6512 25	25 18,3 3,35
50	6512 32	32 24,3 3,85
50	6512 40	40 31,2 4,40
50	6512 50	50 39,6 5,20
25	6512 63	63 52,6 5,20

fișe și prize mobile, sonerii



503 21

513 64

502 89



502 85



417 44



416 05

Amb.	Ref.	2 P + ± 16 A - 250 V~
50	Alb 6501 05	Fișă - ieșire dreaptă sau în lateral
20	543 50	Priză mobilă - ieșire dreaptă
20 / 200	Alb 502 53	Fișă - ieșire dreaptă
20 / 200	502 54	Fișă - ieșire laterală
10	502 63	Priză mobilă - ieșire dreaptă
40	Alb 543 65	Suprafață lucioasă
40	Negru 543 67 543 68	Fișă - ieșire laterală
		Fișă - ieșire dreaptă
10	502 85	Fișă - cu inele pentru extragere, culoare albă
10	502 86	Fișă - cu inele pentru extragere, culoare roșie
10	502 89	Fișă - cu inele pentru extragere, culoare albastră
40	Negru 503 21	Fișe și prize mobile 10 / 16 A, din cauciuc
20	503 03	2 P + ± 16 A - IP40-7
20	513 64	Fișă - ieșire dreaptă
		Fișă - ieșire dreaptă
		Priză mobilă - ieșire dreaptă
1	417 44	Sonerie electronică cu melodii 8 V~ sau 230 V~ cu transformator
		Culoare: alb, clasa III
		Dimensiuni: 177 x 104 x 45 mm
		Adagio pentru 2 butoane de apel
		230 V~ - 50 Hz cu transformator
		Se pot alege 3 melodii pentru primul buton de apel
		1 melodie, 3 note pentru al doilea buton
		3 trepte de nivel pentru ajustarea puterii acustice 70, 75 și 80 dB la 1 m
1	416 06	Sonerie electromecanică
		Culoare albă
		Duton
		Dimensiuni: 120 x 104 x 42 mm
		Putere acustică: 77 dB la 1 m
		Poate fi acționată prin buton cu LED
		230 V~ - 50/60 Hz
		Clasa II
		Poate fi conectată la un detector de mișcare Ref. 419 11/12
		Solo
		Dimensiuni: 120 x 104 x 42 mm
		Putere acustică: 77 dB la 1 m
		Poate fi acționată prin buton cu LED
1	416 05	8 V~