

dulii 250 V ~



601 30



600 08



601 21



601 52



601 80

600 02



Amb.	Ref.	Dulii B 22 – 100 W
10	Gri 600 52	Dulie Plexo, cu suport Dulie din porțelan cu suport din plastic pentru montaj aparent; 4 A – 100 W ^[1] Doză suport ø 70 mm În conformitate cu IEC 60598 – 1 Clasă II 4 intrări pentru cabluri cu garnitură elastică Ref. 919 10 Variantă dreaptă sau înclinată Transformarea din varianta dreaptă în cea înclinată se realizează prin rotirea capacului



10	Negru 600 83	Dulie E 14 – 25 W Material plastic armat cu fibră de sticlă Pentru utilizare la interior Echipată cu reflector metallic reglabil Dulie + buton
----	-----------------	--

50	600 02	Dulii capăt de cablu
50	601 31	Fără inel, fără racord Conexiune automată pentru cablu rigid 2 A – 100 W ^[1] 4 A – 100 W ^[1]
50	600 05	Dulii cu racord filetat ø10 mm
50	600 06	Cu dispozitiv de oprire a rotației
50	600 08	Conexiune cu borne cu șuruburi
50	601 21	Inel dublu din material izolan - 2 A – 100 W ^[1]
50	600 06	Inel simplu din material metalic - 4 A – 150 W ^[1]
50	600 08	Inel dublu din material metalic - 4 A – 150 W ^[1]
50	601 21	Inel simplu din material izolan - 4 A – 100 W ^[1]
20	601 94	Suport pentru tavan
10	Alb 601 30	Prevăzut cu bloc de conexiuni cu 8 borne, șuruburi integrate și bornă de conexiune la împământare Pentru iluminat public Cu inel de blocare și șorț de protecție Dulie Plexo cu suport – 100 W – 250 V ~ În conformitate cu IEC 60598-1 Clasă II Dulie din porțelan cu suport din plastic pentru montaj aparent Doză suport ø 70 mm 4 intrări pentru cabluri cu garnitură elastică Ref. 919 10 Variantă dreaptă sau înclinată Transformarea din varianta dreaptă în cea înclinată se realizează prin rotirea capacului
10	Gri 601 52	

10	Alb 601 80	Dulie E 40 Porțelan Monobloc – 16 A – 750 V ~ Prevăzută cu inel de blocare – max. 16 A
----	---------------	---

OmniRex prize programabile termostate de ambianță



6998 11



498 98



401 93



401 89

Amb.	Ref.	OmniRex
10	6998 11	- selector manual închis - Auto - precizie în alimentarea cu energie OmniRex T - programare 24 h - motor sincron, 230V, 50Hz - 1 contact ND 250V/50Hz, 16A~ cosφ = 1 - pas de comutare 15 min. - timp minim de comutare 15 min - precizia de comutare ± 5 min OmniRex W - programare 7 zile - motor sincron, 230V, 50Hz - 1 contact ND 250V/50Hz, 16A~ cosφ = 1 - pas de comutare 2 ore - timp minim de comutare 2 ore - precizia de comutare ± 30 min
1	6998 12	
1	498 98	Termostat Termostat de ambianță Plajă de temperaturi : 6 – 30 °C Buton de reglare cu oprire la capăt de cursă LED pentru indicarea funcționării • montaj: aparent sau îngropat în doză ≥ 60 mm Dimensiuni: 80 80 37 mm (montaj aparent) Electromecanic • 1 contact inversor • Capacitate de rupere: 16 A – 250 V ~ circuit rezistiv 2,5 A – 250 V ~ circuit inductiv • 10 mA – 500 mA (max.) tensiune 12 – 48 V ~ / ~ • Precizie de reglare ± 1 °C (categorie A)

Amb.	Ref.	Înterupătoare bipolare
20	401 85	Montaj simplu prin tăierea celor 2 conductoare ale cablului
20	401 87	Tastă fluorescență
20	401 89	Aur învechit
20	401 92	Alb cenușiu
20	401 93	Gri antracit
20	401 94	Tastă color
20	402 92	Alb cenușiu
20	402 95	Aur învechit
20	402 95	Gri antracit
20	402 92	Înterupătoare tip pară – alb cenușiu
20	402 95	Cap de scară
20	402 95	Buton cu revenire
10	401 75	Microîntrerupător acționat de ușă Contact normal închis Se utilizează pentru aprinderea automată a luminii la deschiderea ușii (dulapuri, spații de depozitare) Monopolar 2 A – 250 V



Detalii tehnice

Tip	OmniRex T programare 24 h Ref.	OmniRex T programare 7 zile 699811/699812
Tensiune/Frecvență	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Acționare	sincron	sincron
Programare	24 ore	7 zile
Rezervă de funcționare	nu	nu
Pas de comutare	15 min.	2 ore
Timp minim de comutare	15 min.	2 ore
Precizia comutării	± 5 min.	± 30 min.
Capacitate de comutare	16A~	16A~
Rezistivă 230V cos φ = 1		
Contact	1 ND	1 ND
Protecție	IP 20	IP 20

[1] Curent maxim (A) pentru tensiune < 50 V
Putere maximă (W) pentru tensiune 250 V