

sonerii electromecanice butoane pentru sonerii, detectoare de mișcare, contacte pentru căi de acces



419 12



416 47



419 11



Asocierea soneriei
cu detector de mișcare

Amb.	Ref	Sonerie Lido
		IP 20 - IK 04 Putere acustică medie: 80 dB la 1 m Montaj aparent cu șuruburi, prevăzută cu nervuri pentru compensarea denivelărilor suprafeței Clasa II (dublă izolație)
10	412 21	230 V~ - 50/60 Hz Dimensiuni: 95 x 61 x 33 mm Consum (mA) medie la 30 Putere acustică 1 m (în dB) 80
		Butoane pentru sonerie Montaj aparent Culoare albă Se livrează fără șuruburi de fixare Buton pentru sonerie 24 V - 2 A universal cu suport pentru etichete Etans IP 44 (IK 07) - Clasa III <II> Dimensiuni: 70 x 70 x 25 mm Se utilizează LED Ref. 898 26 Poate fi folosit cu orice tip de sonerie (electronică sau electromecanică)
10	416 47	
		Detector de mișcare Pentru magazine, holuri de intrare, spații de primire Detector în infraroșu Tensiune de alimentare 230 V~ - 50/60 Hz - clasa II IP 31 - IK 05 Posibilitate de conectare a unui sau mai multor detectoare cu una sau mai multe sonerii electro-mecanice (3 max) Ref. 416 06/26 Timp reglabil între 2 detectări: 7 secunde Barieră optică Tensiune de alimentare 24 la 230 V~ - 50/60 Hz - clasa II IP 67 - IK 08 Compatibil cu toate soneriile electronice Timp reglabil între 2 detectări: 7 secunde Se livrează cu detector și cleme de fixare
1	419 11	
1	419 12	
		Contacte pentru căi de acces Clasa III <II> Montaj îngropat - contact normal închis când ușa este deschisă și normal deschis când ușa este închisă Montaj aparent: contact normal deschis: se închide numai în momentul când ușa trece prin dreptul mecanismului
10	419 00	
10	419 02	
		Sonerie electromecanică 8 V~ Se utilizează cu un transformator Ref. 042 25 Clasa III <II> Concerto Dimensiuni: 177 x 104 x 45 mm Putere acustică: 80 dB la 1 m 230 V~ - 50/60 Hz Clasa II Poate fi conectată la un detector de mișcare Ref. 419 11/12
1	416 26	


sonerii și detectoare de mișcare, contacte pentru căi de acces

■ Tabel de selecție


Buton de apel	Ref. 416 46 Umax: 24 V Imax: 2 A	Ref. 416 45 Umax: 230 V Imax: 2 A	Ref. 416 47 Umax: 24 V Imax: 2 A
Sonerie			
Ref. 416 05/25/27	compatibil	compatibil, LED* Ref. 898 26	compatibil, LED** Ref. 898 26
Ref. 416 06/26		compatibil LED* 898 21	
Ref. 417 44 Ref. 412 19/43	compatibil	compatibil	compatibil LED** Ref. 898 26
Ref. 412 21 / 805 83		compatibil	
Ref. 041 01	compatibil	compatibil	compatibil, LED** Ref. 898 26
Ref. 041 07		compatibil	

* Excepție sonerii cu alimentare pe baterii
** 4 fire + transformator Ref. 042 25 / 420 25

■ Detector în infraroșu Ref. 419 12



■ Contact pentru căi de acces Ref. 419 00





Ref. 419 00

■ Detector în infraroșu Ref. 419 11

Instalare orizontală

Instalare verticală



A	2.5 m	3 m	4.5 m
B	1 m	1.2 m	2 m
C	0.4 m	0.5 m	0.7 m

A	2.5 m	3 m	4.5 m
B	2.2 m	2.6 m	3.9 m
C	0.85 m	1 m	1.55 m
D	0.25 m	0.3 m	0.45 m