

U21

blocuri autonome pentru iluminat de siguranță



617 02



617 02 + 617 20 + 617 21

Amb.	Ref.	Blocuri autonome fluorescente 6 W nepermanente și mixte
		Certificate în conformitate cu standardele IEC 598-2-22 și EN 60598-2-22, UNE 20 392-93 Corpuri de iluminat de siguranță nepermanente cu 2 LED-uri de mare luminozitate (durata medie de viață = 100.000 ore) Ref. 617 11: un LED roșu pentru a indica stadiul de încărcare al acumulatorilor IP 42 – Clasa II ▽ Adecvate pentru montajul pe suprafețe inflamabile Timp de reîncărcare: 24 ore Acumulatori Ni-Cd etanși reîncărcabili, cu rezistență la temperaturi înalte Material cu autostingere În cazul în care cele 2 LED-uri de semnalizare sunt stinse simultan, acest lucru indică: • lipsa tensiunii de alimentare • acumulatorii nu se încarcă 5 intrări pentru cablu Alimentare: 230 V ± 10 % – 50 / 60 Hz 6 W fluorescent nepermanent 1 h – 45 lm 1 h – 100 lm 1 h – 300 lm 3 h – 120 lm 6 W fluorescent mixt 1 h – 85 lm
1	617 10	
1	617 02	
1	617 07	
1	617 11	
1	617 08	

Amb.	Ref.	Accesorii
10	617 20	Ramă suport pentru montaj îngropat
10	617 21	Doză de montaj în conjuncție cu rama Ref. 617 20

aplice etanșe

pentru locuințe și spații comerciale, spații interioare și exterioare



Amb.	Ref.	Aplice Koro IP 55 – IK 08
	Alb	Difuzor din policarbonat, montat pe balama Sensul de deschidere poate fi reversibil stânga/dreapta. Se livrează cu garnitură Plexo, nemontată. Conexiune: de trecere sau de capăt (lateral sau spate). Dulie montată pe reflector – E27 (sistem basculant și extractibil). Material cu autostingere la 850°C Pentru lămpi 100 W, Alb Pentru lămpi fluorescente compacte 2 x 9 W, Alb Pentru lămpi 100 W, Antracit
1	624 25	
1	624 26	
1	624 05	
1/6	624 49	Accesorii Capac circular fixabil prin clipsare – culoare albă – policarbonat
	Alb	Aplice ovale – IP 44 – IK 07 – Clasa II Bază din polipropilenă Difuzor se fixează prin rotire la sfert de tură Dulie din portelan [E 27] Difuzor din sticlă Pentru lămpi cu incandescență 100 W – sau lămpi cu fluorescente compacte 15 W
5	Alb RAL 9010 604 51	Aplice ovale Unilux – IP 44 – IK 06 – Clasa II Bază din polipropilenă Difuzor din sticlă Grilă oțel galvanizat sau plastic Material cu autostingere: 850°C Pentru lămpi cu incandescență Dulie din portelan Fixare în șuruburi Grilă de protecție din plastic 3 intrări pentru cabluri, ø16, 20 mm 60 W – E 27 Grilă metalică de protecție Grilă metalică, fixare cu șuruburi Grilă din plastic, fixare cu șuruburi
12	Gri 604 14	
12	604 15	
12	604 05	
5	Alb 604 92	
	Gri 604 19	100 W – E 27 Grilă metalică de protecție, fixare cu șuruburi
		Aplice cu lămpi cu incandescență, max. 75 W Pentru săli de baie Se echipează cu lămpi cu incandescență, max. 75 W 38 mm, lungime 310 mm Difuzor din policarbonat Întrerupător poziționat frontal, priză poziționată lateral Se livrează echipate cu o lampă cu incandescență 60 W Fără întrerupător – IP 23 Cu întrerupător – IP 23 Cu priză 2P + ⊕ Cu întrerupător și priză 2P + ⊕ – IP 21 Cu priză cu transformator de separație 230/20 VA și întrerupător
1	606 20	
1	606 21	
1	606 23	
1	606 25	
1	606 28	
		Accesorii Lămpi cu incandescență ø38 mm, lungime 310 mm Dulie S19 ø19 mm 60 W – 230 V~ – ambalaj de carton 60 W – 125 V~ – ambalaj blister
25	606 84	
25	606 90	