

Sisteme de doze încastrate



Doze încastrate

Doze de întrerupătoare

EVO



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21023-003	EVO	Ø 65x50	PORTOCALIU	BUC	100
08-21027-003	DISTANȚIER EVO	22	PORTOCALIU	BUC*	100

*Ambalaj: pungă.

DESCRIERE GENERALĂ



- Doze din plastic confecționate din material sintetic polimeric
- Nu se corodează. Sunt izolante.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



D 65



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21021-065	D.65	Ø 65x36	PORTOCALIU	BUC	100

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Frame



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21022-002	MOD	Ø 70x40	NEGRU	BUC	100
08-21028-010	DISTANȚIER 10	Ø 70x10	NEGRU	BUC	100
08-21029-020	DISTANȚIER 20	Ø 70x20	NEGRU	BUC	100

DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din material polimeric special
- Posibilitate de multiple configurații printr-o ușoară conectare

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002




Doze încastrate

Doze de întrerupătoare

Modul



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21024-003	3 APARATE	94x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21025-004	4 APARATE	118x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21026-006	6 APARATE	171x58x50	ALBASTRU	BUC	50



DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
• Confectionate din material polimeric special


PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă IP 20
Glow wire test 650°C
Temperatura limită inferioară - 15°C
Temperatura limită superioară +60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze pentru instalarea spoturilor



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
29-21001-050	R.60	Ø 110x50	NEGRU	BUC	30
29-21002-063	R.63-80	Ø 130x95	NEGRU	BUC	20



DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
• Confectionate din material polimeric special și pot fi încastrate în beton

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă IP 20
Glow wire test 650°C
Temperatura limită inferioară - 15°C
Temperatura limită superioară +60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Doze de conexiune

Doze ST rotunde



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21001-001	ROTUNDE NT*	Ø 72x30	PORTOCALIU	BUC	100
08-21002-100	ROTUNDE 100	Ø 100x35	PORTOCALIU	BUC	60



*Apăsați pe capac

DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
• Confectionate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă IP 20
Glow wire test 650°C
Temperatura limită inferioară - 15°C
Temperatura limită superioară +60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002


Doze încastrate

Doze de conexiune

Ultra



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21003-080	ULTRA 80x80	80x80x45	PORTOCALIU	BUC	50
08-21004-105	ULTRA 105x105	105x105x45	PORTOCALIU	BUC	40
08-21005-155	ULTRA 155x105	105x155x45	PORTOCALIU	BUC	30
08-21006-125	ULTRA 155x125	125x155x50	PORTOCALIU	BUC	40
08-21007-190	ULTRA 190x145	145x190x50	PORTOCALIU	BUC	20
08-21008-290	ULTRA 290x145	145x290x50	PORTOCALIU	BUC	10
08-13135-003	ULTRA H 130x130	130x130x55	ROȘU	BUC	44
08-16166-004	ULTRA H 160x160	160x160x65	ROȘU	BUC	20
08-20207-005	ULTRA H 200x200	200x200x70	ROȘU	BUC	12



DESCRIERE GENERALĂ
• Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
• Confecționate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI
Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

