

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13

AP6020A

Prezentare generala

Prezentare	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Basic
echipament furnizat	Ghid de instalare Ghid de siguranță

Suplimentare

Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
inaltime	38,8 cm
latime	4,4 cm
adancime	9,3 cm
greutate produs	1,5 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	Lower
Input Plug Type	IEC 60320 C20
mod de montare	Not rack-mountable
Rack units	1U
compatibil USB	No
pozitie de montare	Orizontal
[In] calibru	16 A
Tensiune de intrare acceptabilă	100...240 V
Max line current	20 A
Input current limits	20 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Capacitate sarcină	3300 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	13 IEC 60320 C13

Mediu

certificari produs	Listat cUL UE EAC IRAM PSE listat de UL VDE
--------------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	43,6 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	21 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,02 kg
SCC14	10731304327803

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	38
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

