



Contact Auxiliar - 1 Oc (Defect)

GVAM11

Principale

Gama	TeSys TeSys Deca
nume scurt al dispozitivului	GVAM
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
locul de montare	Partea stanga
operare contacte auxiliare	Semnal de scurtcircuit 1 C/O
compozitie contact pol	1 C/O

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu IEC 60947-1 300 V conformitate cu UL 60947-1 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Ue] tensiune nominala de functionare	24...240 V c.a. 24...60 V c.c.
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2,5 A for semnalizare defectiuni
durabilitate mecanica	100000 cic
curentul minim de comutare	5 mA
tensiunea minima de comutare	17 V
tip de protectie	Întreruptor automat GB2CB... GG fuse 10 A
putere nominala de functionare in VA	36 VA la 24 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic la 1,5 A 48 VA la 48 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic la 1 A 72 VA la 110...127 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic la 0,5 A 72 VA la 230...240 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic la 0,3 A
putere nominala de functionare in W	120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic 15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic 24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic 9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic
cuplu de strangere	1,4 N.m - pornit borne cu surub
inaltime	89 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	9,3 mm
adancime	66 mm
greutate produs	0,055 kg
culoare	Gri inchis

Mediu

caracteristica de mediu	Mediu normal
certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	39 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	10,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	15,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare	440 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,944 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

