

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 IHP+ 1C (24h/7d) SMARTe programmable time switch

CCT15550

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 IHP
nume scurt al dispozitivului	IHP+
Tip produs sau componenta	Programmable digital time switch
aplicatie a dispozitivului	Cladire
numar de canale	1
Echipament disponibil	Memory stick
limba	Engleza Rusa Ukrainian Latvian Italiana Estonian Bulgarian Greek Slovene Sârb Croatian Maghiara Poloneza Romana Ceha Slovaca Turkish Hebrew

Suplimentare

tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampa cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA lampa fluorescenta compensata in paralel 400 VA (48 µF) lampa fluorescenta compacta 400 W < 2 W lampa LED 25 W > 2 W lampa LED 200 W
consum de putere maxim in W	0,5 W standby
curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
clasa de izolatie electrica	Clasa II
tip de iesire	Dry contact
precizie	+/- 0.25 s/zi 25 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

contacts type	I/D
durata ciclu	24 hours + 7 days
numar maxim de comutari	84
durata interval minima	1 s
functie disponibila	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off switching times Programare puls Cycle programming Switch preselection
tip buton comanda	4 push-buttons
tip afisaj	LCD retro-iluminat
informatii afisate	Operating time counter
timp rezerva	Salvare de program si timp 10 ani
tip de setare	Weekly programming Random program 2
conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm² borne cu surub rigid sau flexibil 1 x 2,5 mm² borne cu surub solid sau flexibil cu manson
suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
latime	45 mm
inaltime	92,6 mm
adancime	66,7 mm
greutate produs	115 g
marcaj	CE
categorie de supratensiune	Class 3
functie	Pulse programming, random function, external input for override
absenta pentru concedii	Yes
schimbarea timpului	Automatic
actualizat de	None

Mediu

Standarde	EN 60730-2-7:2010
temperatura ambientala de functionare	-30...55 °C
temperatura aerului ambiant pentru depozitare / transport	-30...70 °C
umiditate relativa	90 %, fara condensare
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm

Greutate colet(Lbs)	158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,832 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

Numar SCIP

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Baterie detasabila

Nu

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.