

Fișă tehnică produs

Specificatii



Fisa Industriala Mureva, 32 A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Ip44

83521

Principale

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Fisa
nume scurt al dispozitivului	Mureva plug
Plug, socket category	Low voltage
descriere poli	3P + N + E
Tip retea electrica	C.a.
standard priza	Industrial

Suplimentare

mod de montare	Montaj pe perete
forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiune nominala	380...415 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	self-extinguishing engineering polymer
materialul contactelor	Pins nickel plated brass
conexiuni - borne	Captive screws
sectiune cablu	2,5...10 mm ²
diametru exterior cablu	11,5...21 mm
greutate produs	0,468 kg
dimensiune baza	106 x 130 mm
inaltime	130 mm
latime	106 mm
adancime	132 mm
culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

standarde	EN 60309-1 EN 60309-2
grad de protectie IP	IP44 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,500 cm
Latime prima forma de impachetare	12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,000 cm
Greutate colet(Lbs)	399,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	946,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	6
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,271 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
---------------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	10 %
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	33
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No