

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 48 V C.A.

A9A26947

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	iMX+OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 2 A at 48 V, c.a. 50 Hz DC-12 2 A at 48 V, c.c.
tensiune circuit de comanda	48 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 (iKQE RCBO)
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
latime	18 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 5 mm² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,4 mm² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 3 mm² - flexibil Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,4 mm² - flexibil cu
cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	IMX+OF

Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,800 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	80,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	703,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,742 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi