

Fișă tehnică produs

Specificatii



Back-UPS Pro 1200 cu economie de energie, 230 V, Schuko

BR1200G-GR

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	720 W
putere nominala in VA	1200 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
lungime cablu	1,5 m
gama de produse	Back-UPS Pro

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	8 H
Cantitate RBC™	2
Tensiunea bateriei	24 V
capacitate baterie	9,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	23 W rated
Durată de funcționare extensibilă	0
Baterie de schimb	APCRBC124

General

echipament livrat	Cablu telefonic manual de utilizare cablu USB Carnet de garanție
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Redundant	No
-----------	----

Caracteristici fizice

inaltime	30,1 cm
latime	11,2 cm
adancime	38,2 cm
greutate produs	13 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
limite pentru tensiune la intrare	156...300 V reglabil 176...294 V
Curent maxim de intrare	10 A
capacitatea curenta de comutare	10 A

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	720 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea 50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
tip derivatie	Bypass încorporat
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Timp de transfer	10 ms typical : 12 ms maximum

Conformitate

certificari produs	BSI 1363 UE NEMKO
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 200000 AUD Durată de viață: 150000 Euro Durată de viață: 75000 GBP

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
nivel acustic	45 dBA

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	441 J
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,000 cm
Latime prima forma de impachetare	39,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	49,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	90,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	168,000 kg
SCC14	10731304286834

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACh	Declaratia REACH

 Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata

Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

