

Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy LGY profil pentru instalatii verticale, 2500A, lungimea 1625 mm

LVS04508

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bara profilata
nume produs	Linergy LGYE
Compatibilitate gama	PrismaSeT PrismaSeT P cofret
descriere bara colectoare	Linergy
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

directia de instalare	Vertical, poziție de funcționare: lateral Orizontal, poziție de funcționare: sus Orizontal, poziție de funcționare: jos
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm Firida 650 + 150 mm Jgheab dulap 300 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	12 kV (grad de poluare: 3)
[Ie] curent nominal de utilizare	2500 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	65 kA (1 s) pentru 5 supports (lateral 60 kA (1 s) pentru 2 supports (orizontal 85 kA (1 s) pentru 3 supports (orizontal 85 kA (1 s) pentru 7 supports (lateral 50 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral 100 kA (1 s) pentru 4 supports (orizontal 100 kA (1 s) pentru 9 supports (lateral
curent admisibil	2440 A la 35 °C <= IP31 2100 A la 35 °C IP31
lungime	1625 mm
culoare	Natural
tip de conexiune bare colectoare	Slot t simplu
pas de conectare	Poitie de conectare libera

Mediu

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	10,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	177,5 cm
Greutate colet(Lbs)	8,741 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	202,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	231,0 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	474 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	119 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	350 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

