

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Post de lucru 4x4m vertical, incastrat, alb

NU174418

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Post de lucru
numar module	4 x 4 module
pozitie de montare	Vertical
mod de fixare	Incorporare Gheare

Suplimentare

echipament furnizat	Rama decorativa Suport de fixare
montare dispozitiv	Incastrat
intrare pentru cablu	4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter 8 predecupari 20 mm for diameter 8 predecupari 25 mm for diameter 4 jos intrari cablu 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
rezistenta la foc	850 °C, timp de stingere <30 s
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator PC (policarbonat): doza de aparat ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
adancime	62 mm
latime	300 mm
inaltime	165 mm
greutate produs	0,514 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IK	IK04
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	656,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,302 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	37,708 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul minim de materiale reciclate 23

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No