

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 35 A - Bobina 220 V C.A.

LE1D35M7

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LE
nume scurt al dispozitivului	LE1D
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
aplicatie a dispozitivului	Standard
categorie de utilizare	AC-3
compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentare

putere motor kW	15 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 15 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 15 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 18,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 18,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	26,5 A
[Uc] control circuit voltage	220 V c.a. 50/60 Hz
numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos
latime	101 mm
inaltime	201 mm
adancime	153,5 mm
greutate produs	4,32 kg

Mediu

material	Policarbonat
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
standarde	IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
caracteristica de mediu	Mediu standard

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	UKCA
--------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,800 cm
Latime prima forma de impachetare	20,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,240 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	22
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	39,928 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	107
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

