

Fișă tehnică produs

Specificatii



Controler Automat - Ua - 220 - 240 V

29378

Principale

nume produs	UA
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda

Suplimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala	220...240 V c.a. la 50/60 Hz
mod de operare	Operare fortata de la sursa de schimb Oprire (decuplare a sursei normala si de schimb) Operare automata Operare fortata de la sursa normala
dispozitiv de blocare	Masterpact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
moduri de selectare	Disjunctur pe R Disjunctur pe N
dispozitiv de exersare genset	Control pornire Inchidereintarziata reglabila
functie de testare	Prin apasarea butonului de testare din partea frontala a controlerului
functie complementara	Selectare tip sursa normala (monofazica sau trifazica) Setarea orei maxime de pornire pentru sursa de schimb Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei) Sursa normala fortata daca sursa de schimb nu fct.in timpul tarifului maximal Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul esteinchis
semnalizare locala	Declansare defectiune Pornit Oprit
tip de intrare	Contactează clienții comandă voită de transfer pe sursa R
tip de iesire	Contactează clienții indicarea funcționării în modul automat sau stop
[Ith] curent termic conventional in aer liber	8 A
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-12 4 A c.a. 440 V AC-12 5 A c.a. 380/415 V DC-13 2 A 24 V

Mediu

standarde	IEC 947-5-1
grad de protectie IP	IP20 conectori: conforming to SR EN 60529 IP40 fata: conforming to SR EN 60529 IP30 lateral: conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,6 cm
Latime prima forma de impachetare	15,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,586 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,282 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

