

# Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj ingropat, 4x24 Module, material plastic, usa plina alba, cu 1 bloc terminal

LV SXG424

## Principale

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gama                      | PrismaSeT             |
| nume produs               | XS                    |
| Tip produs sau componenta | Cofret                |
| Tip dulap                 | Tablou de distributie |
| montare dulap             | Incastrat             |

## Suplimentare

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latime                             | Total: 648 mm<br>Incorporat: 618 mm                                                                                                                                 |
| inaltime                           | Total: 810 mm<br>Incorporat: 780 mm                                                                                                                                 |
| adancime                           | Total : 129 mm<br>Incorporat : 86 mm                                                                                                                                |
| adancime interioara                | 80 mm                                                                                                                                                               |
| numarul de module de 18 mm pe rand | 24                                                                                                                                                                  |
| numar de randuri orizontale        | 4                                                                                                                                                                   |
| numarul total de module de 18 mm   | 96                                                                                                                                                                  |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 192                                                                                                                                                                 |
| clasa de izolatie electrica        | Clasa II                                                                                                                                                            |
| echipament furnizat                | 4 eticheta de identificare<br>4 suport eticheta<br>1 bloc terminal<br>1 banda de obturare<br>1 Ușă<br>4 DIN rail<br>6 hardware de fixare a cablului<br>1 back plate |
| tip de placa frontala              | Modular                                                                                                                                                             |
| tip usa                            | Opac                                                                                                                                                                |
| Tip sina                           | Sin DIN simetrica                                                                                                                                                   |
| descriere placa de montare         | Fara placa de montaj                                                                                                                                                |
| parti demontabile                  | Sina DIN                                                                                                                                                            |
| puterea disipata in W              | 110 W                                                                                                                                                               |
| [In] curent nominal                | 125 A                                                                                                                                                               |
| [Ui] tensiune de izolatie          | 400 V                                                                                                                                                               |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intrare cablu                | Cablu sau tub<br>Placi cu decupaje<br>Placi detasabile                                                                                                                                                |
| numar blocuri terminale      | 1 impamantare cu 38borne                                                                                                                                                                              |
| Conexiuni blocuri terminale  | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> pentru impamantare                                                                                                                                    |
| conexiuni - borne            | conexiune cu surub (impamantare) , 6 x 6...25 mm <sup>2</sup><br>push-in (impamantare) , 32 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibil)<br>push-in (impamantare) , 32 x 6 mm <sup>2</sup> (rigid sau blocat) |
| descriere optiuni de blocare | Optiune de blocaj                                                                                                                                                                                     |
| material carcasa             | Partea din spate technoplastic and metal<br>Cofret technoplastic<br>Placa frontala technoplastic<br>Usa metal                                                                                         |
| greutate produs              | 18,510 kg                                                                                                                                                                                             |
| Culoare                      | Cofret:alb (RAL 9003)<br>Placa frontala:alb (RAL 9003)<br>Usa:alb (RAL 9003)                                                                                                                          |
| segment de piata             | Rezidential<br>Cladiri mici                                                                                                                                                                           |

## Mediu

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rezistentă la foc                     | Back plate:850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Cofret:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Placa frontala:750 °C |
| grad de protectie IP                  | IP40 with closed door                                                                                                     |
| grad de protectie IK                  | IK09 with closed door                                                                                                     |
| categorie de supratensiune            | II                                                                                                                        |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                                                                                                               |
| standarde                             | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                                                 |
| etichete privind calitatea            | IMQ                                                                                                                       |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 22,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 63,800 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 84,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 16,199 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 5          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 124,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 123,000 kg |

# Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                      |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 109                                                                       |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                          |
| Use Better                             |                                                                           |
| Materiale si ambalare                  |                                                                           |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Use Again                              |                                                                           |
| Reambalare si refabricare              |                                                                           |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                           |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                        |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

