



Sedna Design, Priza 2P+E obturatoare, fara surub, aluminiu

SDD113022

Principale

nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Priza
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
montare dispozitiv	Incastrat Suprafata
configuratie poli priza	2P + E
descriere priza standard	Impamantare
culoare	Aluminium (RAL 7047)
curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Cantitate pe set	1 bucata
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

mod de fixare	Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52...69 mm
numar priza	1
standard priza	CEE 7/3
tip rama	Cu obturator
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
Material	PC (policarbonat)
curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
tip borne	Borna fara surub
lungime de dezizolare conductor	13 mm
structura cablu	Rigid sau flexibil
capacitatea borna	2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm²
adancimea partii vizuale	29 mm
inaltime	73 mm
latime	73 mm
adancime	41 mm
greutate produs	0,071 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IK	IK02
----------------------	------

Mediu

certificari produs	EAC AENOR
marca de conformitate	CE
standarde	IEC 60884-1
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	68,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	762,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,801 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

