

Fișă tehnică produs

Specificatii



Ø40 Opreire De Urgenta Rosie, Oprirea Declansatorului Capului Si Blocare

ZA2BS944

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton de oprire de urgenta
cantitate indivizibila de vanzare	1

Suplimentare

Compatibilitate produs	XACA..
locul de montare	Fața cofretului
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
profil utilizator	Rosu ciupercă Ø 40 mm
greutate produs	0,065 kg
marcaj	Nemarcate

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambietala de functionare	-25...70 °C
grad de protectie IK	IK08
standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 IEC 60204-32 IEC 62262
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate colet(Lbs)	74,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	744,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,158 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	80
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da