

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Easy UPS, 2200VA, Tower, 230V, 6x IEC C19 Outlets, AVR

BVX2200LI

Principale

| | |
|-----------------------------------|---|
| tensiune de intrare | 230 V c.a. 1 fază |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| cos phi | 0,54 |
| limite pentru tensiune la intrare | 140...300 V 230 V c.a. |
| frecventa retea | 50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată |
| Output voltage | 230 V c.a. 1 fază |
| putere nominala in W | 1200 W |
| putere nominala in VA | 2200 VA |
| Output connection type | 6 IEC 320 C13 |
| USB Charging Port | None |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Putere max. configurabilă (wați) | 1200 W |
| Timpe de transfer | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| Topologie | Linie interactivă |
| Tip formă de undă | Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă |
| Full load runtime | 00:01:00 1200 W |
| Half load runtime | 00:08:30 600 W |
| frecvența de ieșire | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea |

Grafice

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Timpe de functionare | View Runtime Graph |
| Eficiența | View Efficiency Graph |

Suplimentare

| | |
|-----------------------------------|---|
| capacitate baterie | 9,0 Ah |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Panou de comandă | Afișaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie |
| Capacitate nominală supratensiune | 273 J |
| lungime cablu | 1,2 m |
| numar de cabluri | 1 |
| culoare | Negru |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| inaltime | 190 mm |
| latime | 140 mm |
| adancime | 390 mm |
| greutate produs | 12,2 kg |
| suport de montare | Podea |
| Mounting preference | No preference |
| mod de montare | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| compatibil USB | No |
| mod de montare | Desktop installation compact |
| echipament furnizat | Manual de utilizare |
| Max runtime | 240 min |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| gama de produse | Easy UPS |
| Tip produs sau componenta | Uninterruptible power supply (UPS) |

Mediu

| | |
|---|--|
| certificari produs | UE CB |
| Standarde | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| temperatura ambientala de functionare | 0...40 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -15...40 °C |
| altitudinea de depozitare | 0...3000 m |
| grad de protectie IP | IP20 |
| Umiditate relativa | 0...95 % fara condensare |
| Umiditate relativa de depozitare | 0...95 % fara condensare |
| nivel acustic | 40 dBA |
| altitudine de functionare | 0...3000 m |

Durata de functionare & baterii

| | |
|-----------------------------------|--|
| tip baterie | Baterie cu plăci de plumb și acid |
| Tensiunea bateriei | 24 V |
| Battery graph comments | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| Durată de funcționare extensibilă | 0 |
| Module baterie incluse | 0 |
| Battery Slots Empty | 0 |
| Timp de reîncărcare tipic | 8 H |

| | |
|-------------------------|----------|
| durata de viata baterie | 2...3 yr |
|-------------------------|----------|

Unitati de ambalare

| | |
|---|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|-----|

| | |
|----------------------------|---|
| Număr de produse în pachet | 1 |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Înălțime prima forma de impachetare | 29,7 cm |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Latime prima forma de impachetare | 49,5 cm |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| Lungime prima forma de impachetare | 23,5 cm |
|------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Greutate colet(Lbs) | 13,2 kg |
|---------------------|---------|

| | |
|-------|----------------|
| SCC14 | 10731304404528 |
|-------|----------------|

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 24 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 470 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 126 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 341 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 1 kg CO2 eq. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu |
| Ambalaj fara plastic | Nu |
| Numar SCIP | Ef3b165e-8e1d-4ef1-89c3-03b78b282225 |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referința conține SVHC peste prag |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare


| | |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | 62 |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| Baterie detasabila | Utilizator inlocuibil |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |
| Eticheta WEEE |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Image of product / Alternate images

Alternative

