

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contactator coil, TeSys Deca, LXD1, 600 V AC 50/60Hz for 9-38A contactor

LXD1X7

Principale

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Gama | TeSys |
| Tip produs sau componenta | Bobina contactor |
| nume scurt al dispozitivului | LXD1 |
| tipul circuitului de comanda | C.a. la 50/60 Hz |
| [Uc] tensiune circuit de comanda | 600 V c.a. 50/60 Hz |
| rezistenta medie | 3810 Ohm la 20 °C |
| inductanta circuitului inchis | 136 H |
| Compatibilitate produs | LC1D09...D38 CAD LC1DT20...DT40 |
| durabilitate mecanica | 15 Mcycles |
| viteza maxima de functionare | 3600 cic/h la <60 °C |

Suplimentare

| | |
|---------------------------------------|--|
| tehnologie bobine | Fără modul de deparazitare inclus |
| limite de tensiune circuit de comanda | Eliminare: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operațional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operațional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| consum de energie conectare in VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| consum de energie mentinere in VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| disipare de caldura | 2...3 W la 50/60 Hz |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|------------|
| temperatura ambientala de functionare | -5...60 °C |
| greutate produs | 0,07 kg |

Unitati de ambalare

| | |
|---|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 7,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 4,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 3,500 cm |

| | |
|---|-----------|
| Greutate colet(Lbs) | 79,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 30 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 15 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 15 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 2,570 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 960 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 90,240 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Nu contine PVC

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No