

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack Mount, Security and Environmental Appliance, NetBotz, 750

NBRK0750

Prezentare generala

Prezentare	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
------------	---

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Industrial rack PC
gama de produse	Netbotz
numarul rack-urilor	1U
Port protocol de comunicatie	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
echipament furnizat	Console de montare rack Senzor de temperatură/umiditate Cablu USB
Compatibilitate produs	Unitate de senzori pentru rack 150 Unitate de senzori pentru încăpere 155

General

Frecvență cadre cameră	Până la 30 fps (cadre pe secundă)
rezolutie afisaj	Până la 1280x1024
Senzori universali APC compatibili	0-5V Contact ușă Contact fără curent Umiditate Fum Scurgeri picături lichid Temperatură Vibrații
Număr de porturi senzor universal	6
Număr nacele senzor compatibile	12
Număr de senzori universali compatibili	78
Număr de camere acceptate	4

Caracteristici fizice

culoare	Negru
---------	-------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

inaltime	4,3 cm
latime	43,2 cm
adancime	17,8 cm
greutate produs	2,45 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
pozitie de montare	Orizontal

Conformitate

standarde	CSA C22.2 Nr. 60950-1-03 FCC Partea 15 clasa A ICES-003 UL 60950-1
certificari produs	2014/30/EU AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A UE EMC directiva 2004/108/EC VCCI Categoria A

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %

Management & comunicatii

tip de retea de comunicatie	RJ45 10/100/1000 Base-T
-----------------------------	-------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,500 cm
Latime prima forma de impachetare	31,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	53,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,163 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm

Greutate a doua forma de impachetare	8,976 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	8
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	47,904 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 years
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	691
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



