

CGS-AH 50 SET - Cover

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3071410>



Vă rugăm să țineți cont de faptul că datele afișate în acest document PDF au fost generate din catalogul nostru online. Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator. În cazul descărcărilor, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare ale companiei noastre.

Cover, packed in pairs, depth: 54.5 mm, width: 63 mm, height: 214 mm, color: gray



Avantajele dumneavoastră

- Route preassembled cables and wires easily, thanks to the patent-pending swivel joint
- Subsequent wiring is easy, thanks to swivel joint openings that can be operated without tools
- Integrated flanges with strain relief make assembly quick and easy
- Easily plan cable harnesses: the cable length is predefined through the swivel arm
- Mechanical cable protection and bundling, thanks to protective covers that can be attached without tools

Date comerciale

| | |
|---|-----------------------|
| Număr articol | 3071410 |
| Unitate de ambalare | 1 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | BE61ZX |
| Pagina de catalog | Pagina 655 (C-1-2019) |
| GTIN | 4055626289168 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 222 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 215,5 g |
| Cod tarifar vamal | 39269097 |
| Țara de origine | PL |

CGS-AH 50 SET - Cover

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3071410>



Date tehnice

Product properties

| | |
|--------------|---------------|
| Product type | Cover profile |
|--------------|---------------|

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Width | 63 mm |
| Height | 214 mm |
| Depth | 54.5 mm |

Material specifications

| | |
|--|--------------|
| Color | gray |
| Material | PC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Components | halogen-free |

Environmental and real-life conditions

Ambient conditions

| | |
|--|---|
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |

CGS-AH 50 SET - Cover

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3071410>



Clasificări

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182811 |
| ECLASS-12.0 | 27182811 |
| ECLASS-13.0 | 27182811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002620 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

CGS-AH 50 SET - Cover

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3071410>



Environmental product compliance

EU RoHS

Îndeplinește cerințele conform directivei RoHS

Da, Nicio reglementare privind excepțiile

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nu există substanțe periculoase peste valorile limită

EU REACH SVHC

Trimitere la substanța candidată REACH (nr. CAS)

Nicio substanță cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %

CGS-AH 50 SET - Cover

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produce/3071410>



Accesorii necesar

CGS 50 - Cable guiding system

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produce/3071400>

Cable guiding system, with closed swivel joint, depth: 140.5 mm, width: 68 mm, height: 218 mm, diameter: 42 mm, color: gray



CGSA 50 - Cable guiding system

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produce/3071401>

Cable guiding system, with swivel joint for opening, depth: 140.5 mm, width: 68 mm, height: 218 mm, diameter: 42 mm, color: gray



Phoenix Contact 2024 © - Toate drepturile rezervate
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165 Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
sales.ro@phoenixcontact.com