

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Termostat 250V,
Interval Temperatura +5...60°C, 1
No/Nc, °C

NSYCCOTHI

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Termostat
gama de setare a temperaturii	5...60 °C
informatii afisate	Temperatura in °C

Suplimentare

tensiune de intrare	250 V
tip senzor	Bimetal
tip si compozitie contacte	1 NO/NC
rezistenta de contact	10 mOhm
durata ciclului de service	100000 cic
capacitate de comutatie maxima	4 A 250 V c.a. inductiv pf: 0,6 30 W c.c. 10 A 250 V c.a. inductiv
conexiune electrica	4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
mod de montare	Fixat cu clipsuri
inaltime	Extern: 68 mm
latime	Extern: 56 mm
adancime	Extern : 44 mm
greutate produs	100 g
locul de montare	Montanti transversali Pe placa de montaj Sina DIN 35mm Stalp Spacial
temperatura ambientala de functionare	-20...80 °C
grad de protectie IP	IP20
histerezis	7 K +/- 0.4K
numar de iesiri	1 functie de incalzire 1 functie de ventilatie
material	PC (policarbonat)
culoare	Gri deschis
Intarziere flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
certificari produs	UL

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	84,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	32,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,428 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	3000
Inaltime a treia forma de impachetare	198,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	311,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No