



Separator De Sarcina Interpact
Ins800 - 800 A - 4 Poli

31331

Principale

Gama	ComPact
nume produs	Compact INS
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
descriere poli	4P
Tip retea electrica	C.c. C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-22A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-21A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-22A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-23A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	12 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	800 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	330 kA cu întreruptor de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz 75 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz 250 V c.c.
adecvare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
grad de poluare	3

Suplimentare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de control	Manerul rotativ frontal direct
culoare maner	Negru
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina Placa
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 250 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 400 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz AC-23 500 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 560 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 710 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala	NeIntrrupt
clasa de dificultate intermitenta	Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	10 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 42 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3 50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	3000 cic
durabilitate electrica	AC-21A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-21A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-22A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-23A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-21A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-22A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-23A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-21A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie DC-22A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie DC-23A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
pasul conexiunii	70 mm
inaltime	300 mm
latime	410 mm
adancime	146,5 mm
greutate produs	18 kg

Mediu

standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-3
certificari produs	KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102

temperatura ambientală de functionare	-25...70 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	21,000 cm
Latime prima forma de impachetare	33,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	43,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	18,700 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

