

# Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD

SMTL1000RMI2UC

## Prezentare generala

**Prezentare** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Termen de livrare** De obicei în stoc

## Principale

**tensiune de intrare** 230 V c.a. 1 fază

**Alte tensiuni la intrare** 220 V  
240 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C14

**tip de protectie intrare** Circuit breaker

**limite pentru tensiune la intrare** 151...302 V reglabil  
160...280 V

**frecventa retea** 50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

**Output voltage** 230 V c.a. 1 fază

**Alte tensiuni de ieșire** 220 V  
240 V

**putere nominala in W** 800 W

**putere nominala in VA** 1000 VA

**Output connection type** 6 IEC 60320 C13

**factor de varf** 3 : 1

**distorsiune armonica** Sub 5%

**Maximum configurable power in VA** 1000 VA

**Putere max. configurabilă (wați)** 800 W

**Timp de transfer** 6 ms typical : 10 ms maximum

**Topologie** Linie interactivă

**Tip formă de undă** Undă sinusoidală

**frecvența de ieșire** 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

## Grafice

**Timp de functionare** [View Runtime Graph](#)

**Eficienta** [View Efficiency Graph](#)

## Suplimentare

Battery type	Li-Ion (Litiu-Ion) internal included
Panou de comandă	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
sloturi libere	1
alarm	Alarmă când funcționează pe baterie: alarmă distinctă pentru baterie descărcată
Software compatibility	SmartConnect IT Expert Secure NMC System PowerChute Network Shutdown Data Centre Expert PowerChute Serial Shutdown
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
suport pentru port de comunicare	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
pachet software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Capacitate nominală supratensiune	680 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune iee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449
numarul rack-urilor	2U
culoare	Black with silver front bezel
inaltime	86 mm
latime	438 mm
adancime	318 mm
greutate produs	16,3 kg
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
compatibil USB	Yes
mod de montare	Montaj rack with included kit
echipament furnizat	Ghid de instalare Șine de susținere pentru montare rack Cablul USB
Specificatii aditionale	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
gama de produse	Smart-UPS
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)

## Mediu

certificari produs	C-Tick UE EAC RCM UK PSTI
Standarde	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...7620 m
grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare
nivel acustic	41 dBA
Pierdere termică online	70 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft

## Durata de functionare & baterii

tip baterie	Li-Ion (Litiu-Ion)
Battery graph comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Durată de funcționare extensibilă	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Battery design life	8...10 yr
Putere încărcare baterie (wați)	79 W rated

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,9 cm
Latime prima forma de impachetare	47,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	58,4 cm
Greutate colet(Lbs)	18,6 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	60
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	538 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	218 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	304 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	12 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

#### **Eficiența energetică**

Eficiența energetică optimizată	Produs eficient energetic
---------------------------------	---------------------------

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	51
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Baterie detasabila	Utilizator inlocuibil
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Eticheta WEEE

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Get the most out of your UPS with

## EcoStruxure™ IT

- Improved Hardware Protection
- Monitor and Manage
- Environmental Monitoring
- Asset Management
- Predictive Maintenance
- Load Optimization
- Compliance and Reporting

# Fișă tehnică produs SMTL1000RMI2UC

Image of product / Alternate images

Alternative

---

