

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Easy Rack PDU, Switched,
1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8
x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet

EPDU1016S

! Fabricatie intrerupta la data de: 6 iun. 2025

! Va fi retras de la
comercializare

! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

Prezentare generala

Termen de livrare De obicei în stoc

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
Cord length	2,5 m
echipament furnizat	Console de montare orizontale Ghid de instalare Cablu

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	4,44 cm
latime	48,2 cm
Output Voltage	208 V 230 V
adancime	20 cm
greutate produs	2,8 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
mod de montare	Montaj rack
Rack units	1U
pozitie de montare	Orizontal
Input current limits	16 A
Capacitate sarcină	3680 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

certificari produs	UE EAC TÜV
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	26 cm
Lungime prima forma de impachetare	56 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,6 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1126
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

