

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, de bază, Zero U, 10 A, 230 V, (15) C13



AP9568

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Basic
Cord length	2,0 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack Kit de montare fără scule

Suplimentare

Input Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
inaltime	61 cm
latime	4,4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
adancime	4,4 cm
greutate produs	2 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Tensiune de intrare acceptabilă	100...240 V
Input current limits	10 A
Capacitate sarcină	2300 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	15 IEC 60320 C13

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

certificari produs	Listat cUL UE GOST Queensland Australia listat de UL VDE
temperatura ambientala de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	64,8 cm
Latime prima forma de impachetare	17,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,724 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	51
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
🔋 Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

