

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9, bloc diferential VIGI NG125, 2P, 63A, 300mA, tip AC

19001

### Principale

Gama	Acti 9
nume produs	Acti9 Vigi NG125
Tip produs sau componenta	Add-on residual current device
nume scurt al dispozitivului	Vigi NG125
descriere poli	2P
[In] calibru	63 A
Tip retea electrica	C.a.
sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC
Standarde	IEC/EN 60947-2:Annex B

### Suplimentare

locatia dispozitivului in sistem	Iesire Group incomer
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...415 V c.a. 50/60 Hz
releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC/EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV conformitate cu IEC/EN 60947-2
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
conexiunea electrica la intreruptorul automat	Cu șuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand	5
inaltime	118 mm
latime	99 mm
adancime	81 mm
greutate produs	0,25 kg
durabilitate electrica	10000 cic conformitate cu IEC/EN 60947-2
conexiuni - borne	Borne tip tunel1...35 mm <sup>2</sup> flexibil Borne tip tunel1,5...50 mm <sup>2</sup> rigid
lungimea de dezizolare a cablului	20 mm

---

cuplu de strangere	3,5 N.m
--------------------	---------

## Mediu

---

grad de protectie IP	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
----------------------	-----------------------------------

---

grad de poluare	3 conformitate cu IEC/EN 60947-2
-----------------	----------------------------------

---

compatibilitate electromagnetica	8/20 $\mu$ s ținere la impuls, 3000 A conformitate cu IEC/EN 60947-2
----------------------------------	--

---

tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
---------------	---------------------------------

---

umiditate relativa	95 % la 55 °C
--------------------	---------------

---

altitudine de functionare	2000 m
---------------------------	--------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Înălțime prima forma de impachetare	9,600 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	13,600 cm
-----------------------------------	-----------

---

Lungime prima forma de impachetare	14,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate colet(Lbs)	302,000 g
---------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
--	---

---

Înălțime a doua forma de impachetare	30,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	2,890 kg
--------------------------------------	----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	69 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**


Potentialul de reciclabilitate, in %	63
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

