

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap De Actionare 45 X 45 Mm - Negru - Maner Negru - Necompletat Pt. Gravare

KAC1H

Principale

gama de produse	Harmony Seria K
Tip produs sau componenta	Cap de actionare a comutatorului cu cama
nume componenta	KAC
compatibilitate produs	Corpuri pentru montaj frontal 12 și 20 A de orificiu Ø 22 mm
tipul capului comutatorului cu came	Cu placă frontală 45 x 45 mm
tip de operator	Negru maner, lungime = 35 mm
blocare cu lacat pentru maner rotativ	Fara
prezentarea legendei	Cu negru mat legenda

Suplimentare

durabilitate mecanica	1000000 cic
CAD latime globala	45 mm
CAD inaltime globala	45 mm
CAD adancime globala	77 mm
lungime	35 mm
greutate produs	0,048 kg
Cod compatibilitate	KAC

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambientală de functionare	-25...55 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la socuri	30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii	5 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,100 cm

Latime prima forma de impachetare	7,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	59,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,064 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	480
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	42,524 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony K Cam switches

Complete range from
10 A to 150 A

Configure your own
cam switch – with
online configurator

CE, CSA
certified, CCC
and UL listed

A cam switch can
have up to 20
contact blocks

Multiple mounting
ways to install on
panels or machines

Available as complete
products and
subassemblies



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony K Cam switches



- 

Modular design combining flexibility and adaptability
- 

Wide range of solutions for a majority of industrial applications
- 

Simple design for easy installation
- 

Wide choice of plastic and metal heads
- 

Compatible with standard 16mm and 22mm diameter cutout
- 

The most complete Cam Switches range available globally

Image of product / Alternate images

Alternative





