

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## PrismaSeT S, usa transparenta, 6R, 24M

LVSSDT624

### Principale

Gama	PrismaSeT
Tip produs sau componenta	Usa
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu cofret
Compatibilitate gama	PrismaSeT S

### Suplimentare

montare dulap	Suprafata
numar cheie	Numarul care va fi declarat
tip usa	Transparent
destinatie produs	Cofret
numar de randuri orizontale	6
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
numarul de module de 18 mm pe rand	24
numarul total de module de 18 mm	144,0
greutate produs	8,900 kg
material carcasa	sticla
latime	568 mm
inaltime	1096 mm
adancime	48,4 mm
Culoare	Fara culoare
segment de piata	Rezidential Cladiri mici

### Mediu

grad de protectie IP	IP41
grad de protectie IK	IK08
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm

Latime prima forma de impachetare	59,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	126,500 cm
Greutate colet(Lbs)	11,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	22
Inaltime a doua forma de impachetare	101,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	160,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	257,000 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	46 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	43 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	20 %
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	69
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da