



TeSys Deca, interface amplificier module, relay, 24V DC / 250V AC

LA4DFB

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LA4D
descriere poli	3P
Tip produs sau componenta	Modul de interfata
Compatibilitate produs	LC1D09...D150

Suplimentare

mod de montare	Montaj superior
tip tehnologie	Electromecanic
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c.
limite de tensiune circuit de comanda	17...30 V la 20 °C c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V - pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne	Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid cu Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid fara Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid cu Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid fara
[Ue] tensiune nominala de functionare	Circuit de comanda 24...250 V c.a.
consum de curent	25 mA 20 °C
stare 0 curent garantata	<= 2 mA
tensiunea garantata in starea 0	< 2.4 V
tensiunea garantata in starea 1	17 V
durabilitate electrica	10 Mcycles la 240 V
semnalizare locala	Indicator cu LED
inaltime	12 mm
greutate produs	0,05 kg

Mediu

standarde	IEC 60255-5
certificari produs	UL CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber	8 A la <50 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de protectie	Built-in by diode
grad de protectie IP	IP2x conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
temperatura ambianta in jurul aparatului	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
disipare de caldura	0,6 W pentru circuit de comanda
imunitate la microintreruperi	4 ms

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	49,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,767 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi