

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Intrerupator cruce 10A 1m alb antibact.

NU310520

### Principale

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gama de produse            | Noua Unica                  |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                |
| prezentare dispozitiv      | Mecanism si rama decorativa |
| tip tehnologie             | Electromecanic              |
| functie de comutare        | Cruce                       |
| numar de clapete           | 1                           |
| aplicatie a dispozitivului | Control lumini              |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)              |
| tip de ambalaj             | Flow-pack                   |

### Suplimentare

|   |   |
|---|---|
| curent nominal                            | 10 AX   |
| [Ue] tensiune nominala                    | 250 V   |
| Tip retea electrica                       | C.a.  |
| frecventa retea electrica                 | 50/60 Hz                                      |
| durabilitate electrica                    | 20000 cic, cos phi = 0,6                      |
| rezistenta de izolatie                    | > 5 MΩ la 500 V                               |
| rigiditate dielectrica                    | 2000 V  |
| capacitatea de rupere la sarcina minima   | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3 |
| conditii de utilizare                     | Interior                                      |
| distanța de deschidere                    | > 3 mm  |
| actuator                                  | Clapeta                                       |
| numar module                              | 1 modul                                       |
| conexiuni - borne                         | Borna fara surub                              |
| sectiune cablu                            | 0...2,5 mm <sup>2</sup>                       |
| marcaj                                    | Fara marcaj                                   |
| finisare suprafata                        | Lucios  |
| tratament specific – integrat in material | Antibacterian                                 |
| montare dispozitiv                        | Incastrat                                     |
| mod de fixare                             | Clipsare                                      |
| latime                                    | 22,5 mm                                       |

|   |   |
|---|---|
| inaltime                                | 45 mm   |
| adancime                                | 34,25 mm  |
| adancime de montaj                      | 21,15 mm  |
| greutate produs                         | 0,0192 kg   |
| temperatura ambientala de functionare   | -5...40 °C  |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -5...50 °C  |
| standarde                               | EN 60669-1<br>Directiva de joasa tensiune<br>EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica  |
| certificari produs                      | UE<br>AENOR<br>EAC<br>NF<br>VDE   |
| rezistenta la agenti chimici            | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| grad de protectie IP    | IP4X   |
| grad de protectie IK    | IK04   |
| caracteristica de mediu | Alcool<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Acetona<br>Benzina<br>Rezistent UV<br>Ulei<br>Decolorant<br>Sapun lichid |

## Unitati de ambalare

|  |           |
|--|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Număr de produse în pachet                           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 2,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 7,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 6,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 20,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 20        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 7,700 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 18,600 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 493,000 g |

|   |           |
|---|-----------|
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 40        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 1,270 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

|  |  |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.5 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0.3 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Raport de mediu  | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Da  |
| Ambalaj fara plastic        | Nu  |
| Numar SCIP                  | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                           |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**


|  |  |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 24   |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

