

Bobina declansare La Punere Sub Tensiune, Mx, Of, 230, 415 V C.A.



19064

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	MX + OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	0,1...3 A at 415 V, c.a. 0,1...6 A at <= 240 V, c.a. 0,1...1 A at 130 V, c.c.
tensiune circuit de comanda	230...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 (NG125)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
inaltime	106 mm
latime	33 mm
adancime	78 mm
greutate produs	0,129 kg
durabilitate electrica	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne	Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil cu pin Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	MX + OF

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP	IP20 B conforming to SR EN 60947-5-1 IP4 conforming to SR EN 60947-5-1
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
categorie de supratensiune	II
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,700 cm
Latime prima forma de impachetare	3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	127,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	11,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare	826,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	54
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,805 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi