


Fișă tehnică produs

Specificatii

Canalis - Lungime Dreapta - 400 A - 5 M - 10 Trape Derivatie



KSA400ED45010

Principale

Gama	Canalis
nume scurt al dispozitivului	KSA
tip oferta	Classic
Tip produs sau componenta	Jgheaburi sistem de bare
descriere bara colectoare	Horizontal distribution length
compatibilitate produs	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Material bara	Aluminiu
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE
numarul de puncte de prindere	10
[Ie] curent nominal de utilizare	400 A la 35 °C
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
mod de montare	Cu suruburi
Tip dimensiune	Fix
lungime	5 m
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

numar de poli	4
pozitie neutrului	Up
pozitie de montare	Orizantal
[Ue] tensiune nominala	230...690 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	18,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	49,2 kA
conexiune electrica	Lubricated sliding contact
latime	54 mm
inaltime	146 mm
greutate produs	32,85 kg
intervalul unitatilor tap-off	1000 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

camp magnetic radiat	1 µT
limita de stres termic	354000 kA².s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
cadere de tensiune maxima	<0,022 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,022 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,021 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,018 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	35 °C (fără declarare) 55 °C (cu)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	511,000 cm
Greutate colet(Lbs)	31,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	47,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	64,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	520,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	642,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.