

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive,
3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x
IEC C13+1x IEC C19 outlets,
SmartConnect Port+SmartSlot,
AVR, LCD

SMT3000RMI2UC

Prezentare generala

Prezentare	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
---------------------------	------------------------------------

Suplimentare

Communication port type	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
pachet software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Temp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	RBC43
Putere încărcare baterie (wați)	182 W rated

General

echipament furnizat	Documentație pe CD Componente de montare rack Șine de susținere pentru montare rack Cablu USB
Number of power module	0

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Caracteristici fizice

numarul rack-urilor	2U
lungime cablu	2,00 m
numar de cabluri	1
inaltime	8,6 cm
latime	43,2 cm
adancime	68,3 cm
greutate produs	44,28 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Input Connection Type	BS1363A British IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
limite pentru tensiune la intrare	151...302 V reglabil 160...286 V
frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	2700 W
putere nominala in VA	3000 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
distorsiune armonica	Sub 5%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	2700 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă

Tip formă de undă	Undă sinusoidală
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate

certificari produs	UE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
marcaj	GS Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

nivel acustic	55 dBA
Pierdere termică online	348 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %

Management & comunicatii

functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
sloturi libere	1
suport pentru port de comunicatie	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	320 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	98,044 cm
Latime prima forma de impachetare	59,995 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	51,592 kg

Garanție contractuală

Garantie	3 ani reparații sau înlocuire (exceptând bateria) și 2 ani pentru baterie
----------	---

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2969
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



