



## Disjunctor Motor Gv2-Le - 14 A - 3 Poli 3D - Unit. Decl. Magnetica

GV2LE16

### Principale

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Gama                             | TeSys Deca            |
| nume produs                      | TeSys GV2             |
| Tip produs sau componenta        | Motor circuit breaker |
| nume scurt al dispozitivului     | GV2LE                 |
| aplicatie a dispozitivului       | Motor protection      |
| tehnologie unitate de declansare | Magnetic              |

### Suplimentare

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descriere poli                                       | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip retea electrica                                  | C.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| categorie de utilizare                               | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2<br>AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1<br>AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                       |
| frecventa retea                                      | 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| putere motor kW                                      | 5,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz<br>7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz<br>9 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz<br>11 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| capacitate de rupere                                 | 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>15 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>8 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>6 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>3 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit | 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>50 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>50 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>75 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2<br>75 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                       |
| tip de control                                       | Comutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] curent nominal                                  | 14 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| curent magnetic de declansare                        | 253,4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber        | 14 A conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] tensiune nominala de functionare                | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                   | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls                  | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| adeccvare pentru izolatie                            | Da conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| puterea disipata pe pol                              | 1,8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>durabilitate mecanica</b>  | 100000 cic                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>durabilitate electrica</b> | 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In<br>100000 cic pentru AC-3e la 415 V In                                                                                                                                                                        |
| <b>dificultate nominala</b>   | NeIntrerupt conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                        |
| <b>conexiuni - borne</b>      | Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1...6 mm²solid<br>Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm²flexibil fara<br>Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil cu |
| <b>cuplu de strangere</b>     | 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub                                                                                                                                                                                                         |
| <b>mod de fixare</b>          | Sina DIN simetrica, 35 mm prinse<br>Panou înşurubat (with adaptor plate)                                                                                                                                                                         |
| <b>pozitie de montare</b>     | Orizantal<br>Vertical                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>latime</b>                 | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>inaltime</b>               | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>adancime</b>               | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>greutate produs</b>        | 0,33 kg                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>culoare</b>                | Gri inchis                                                                                                                                                                                                                                       |

## Mediu

|                                                |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>standarde</b>                               | SR EN 60947-2<br>EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ        |
| <b>certificari produs</b>                      | CCC<br>UL<br>CSA<br>EAC<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>RINA<br>DNV-GL<br>UKCA<br>IECEE CB Scheme |
| <b>grad de protectie IK</b>                    | IK04                                                                                                             |
| <b>grad de protectie IP</b>                    | IP20 conformitate cu SR EN 60529                                                                                 |
| <b>încercare climatică</b>                     | conformitate cu IACS E10                                                                                         |
| <b>temperatura ambietala pentru depozitare</b> | -40...80 °C                                                                                                      |
| <b>rezistenta la foc</b>                       | 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11                                                                            |
| <b>temperatura ambientala de utilizare</b>     | -20...60 °C                                                                                                      |
| <b>rezistenta mecanica</b>                     | Şocuri 30 Gn for 11 ms<br>Vibraţii 5 Gn, 5...150 Hz                                                              |
| <b>altitudinea de functionare</b>              | <= 2000 m                                                                                                        |

## Unitati de ambalare

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b> | PCE      |
| <b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>         | 1        |
| <b>Inaltime prima forma de impachetare</b>                 | 8,500 cm |
| <b>Latime prima forma de impachetare</b>                   | 9,300 cm |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,600 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 283,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S02        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 24         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 15,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 30,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 7,088 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 384        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 60,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 80,000 cm  |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 124,452 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 43                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                        | 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

