

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rack PDU, cu switch-uri, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13



AP7922B

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
Cord length	3,05 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Documentație pe CD Ghid de instalare Console de montare rack

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	8,9 cm
latime	44,5 cm
Output Voltage	230 V
adancime	11,4 cm
greutate produs	4,5 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
mod de montare	Montaj rack
Rack units	2U
pozitie de montare	Orizontal
Tensiune de intrare acceptabilă	220...240 V
Input current limits	32 A
Capacitate sarcină	7360 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

certificari produs	UE GOST IRAM MIC VDE
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
temperatura ambientala de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14 cm
Latime prima forma de impachetare	36,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	50,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	6,55 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1814
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Yes
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

