

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Mureva Styl suport fixare 2 posturi,vert, multi, alb

MUR39151

### Principale

gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Compatibilitate gama	Mureva Styl
culoare	Alb (RAL 9003)

### Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
numar de posturi	2 posturi
directie de instalare	Vertical
conditii de utilizare	Interior/exterior
material	PC (policarbonat)
mod de fixare	Cu surub
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
distanța între centre	71 mm
lungime	84 mm
inaltime	155 mm
latime	84 mm
adancime	23 mm
adancimea proiectata	19 mm

<b>Rezistenta la produse chimice si detergenti</b>	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Mediu

etichete privind calitatea	NF AENOR
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1

---

temperatura ambientală de funcționare	-5...40 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-25...55 °C

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
-----------------------------------------------------	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Înălțime prima forma de impachetare	2,000 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	8,100 cm
-----------------------------------	----------

---

Lungime prima forma de impachetare	15,400 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate colet(Lbs)	64,000 g
---------------------	----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
------------------------------------------------------	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
----------------------------------------------	---

---

Înălțime a doua forma de impachetare	8,000 cm
--------------------------------------	----------

---

Latime a doua forma de impachetare	16,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	39,500 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	413,000 g
--------------------------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
-------------------------------------------------------	-----

---

Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
-----------------------------------------------	----

---

Înălțime a treia forma de impachetare	30,000 cm
---------------------------------------	-----------

---

Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Greutate a treia forma de impachetare	3,217 kg
---------------------------------------	----------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	2
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da