

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Canalis - Cofret Derivatie Pentru Siguranta Din - Diazed E27 - 25 A Cu Izolator

KNB25SD4

### Principale

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| gama de produse                  | Canalis                                              |
| Compatibilitate gama             | Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare                |
| Tip produs sau componenta        | Unitate divizor                                      |
| busbar trunking compatibility    | Canalis KN busbar trunkingconectare                  |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 25 A la 35 °C                                        |
| protection type                  | fuse izolator: Diazed fuzibilE27 conformitate cu DIN |
| echipament furnizat              | fuse se comandă separat                              |
| mod de montare                   | Conectare cu polaritate fixa                         |
| polaritate unitate divizor       | 3L+PE<br>3L+N+PE                                     |
| culoare                          | Alb (RAL 9001)                                       |

### Suplimentare

|                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului                   | Low power distribution                                                                    |
| [Ue] tensiune nominala de functionare        | 230...500 V depending on protective device                                                |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4,6 kV                                                                                    |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie           | 500 V depending on protective device                                                      |
| frecventa retea electrica                    | 50/60 Hz                                                                                  |
| conexiune electrica                          | Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² flexibil<br>Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² rigid |
| partea de deschidere a usii/capacului        | Dreapta                                                                                   |
| mod de deconectare unitate divizor           | Prin deschiderea usii                                                                     |
| Standarde                                    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                |
| latime                                       | 344 mm                                                                                    |
| adancime                                     | 101 mm                                                                                    |
| depth (door open)                            | 432.5 mm                                                                                  |
| inaltime                                     | 165 mm                                                                                    |
| greutate produs                              | 1,5 kg                                                                                    |

### Mediu

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| grad de protectie IP | IP55 conforming to SR EN 60529 |
|----------------------|--------------------------------|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| grad de protectie IK | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------------|------------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 13,700 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 16,600 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 34,600 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 1,939 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 52         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 195,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 127,880 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Continut de metal reciclat          | 0                   |
| Pachet cu carton reciclabil         | Da                  |
| Ambalaj fara plastic                | Nu                  |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform             |
| Performanta continutului de halogen | Produs fara halogen |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |