

Fișă tehnică produs

Specificatii

Cablu Canopen - Ip20 - 50 M



TSXCANCD50

Principale

gama de produse	CANopen
tip magistrala	CANopen
Tip produs sau componenta	CANopen cable
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
destinatie accesorii/piese separate	Magistrală CANopen
lungime cablu	50 m

Suplimentare

marcaj	CE
greutate produs	3,51 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,0 cm
Latime prima forma de impachetare	35,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	35,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,85 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	105,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	130,0 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No