Fişă tehnică produs

Specificatii



Cartus C20-350 pentru descarcator Iprd

A9L20102

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Cartuş
nume scurt al dispozitivului	C20-350
Compatibilitate gama	Acti9 iPRD20r Acti9 iPRD20
tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Standarde	IEC 61643-11: 2012 SR EN 61643-11
etichete privind calitatea	CE

Suplimentare

tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
destinatie produs	Surge protection device iPRD20r 1P + N Surge protection device iPRD20r 3P + N Surge protection device iPRD20 1P Surge protection device iPRD20 1P + N Surge protection device iPRD20 2P Surge protection device iPRD20 3P Surge protection device iPRD20 3P + N Surge protection device iPRD20 4P
sistem de impamantare	TT TN
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. 50 Hz
curent nominal de descarcare	5 kA
curent maxim de descarcare	20 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	350 V
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	<1,1 kV tip 2
semnalizare locala	Steag (alb/rosu)
mod de montare	Conectare
suport de montare	În modulul SPD
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	57 mm
latime	18 mm
adancime	56 mm
greutate produs	0,051 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

culoare	Alb (RAL 9003)
material	PBT (polibutilenă tereftalată)
timp de raspuns	< 25 ns

Mediu

grad de protectie IP	IP20 parte frontala:
umiditate relativa	5…90 %
altitudine de functionare	0...2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40…85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,200 cm
Greutate colet(Lbs)	70,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	28,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	914,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,885 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.