

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Back-UPS, 650VA/400W
Floor/Wall Mount, 230V, 8x CEE
7/3 Schuko outlets, USB Type A
Port, User Replaceable Battery

BE650G2-GR

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
putere nominala in W	400 W
putere nominala in VA	650 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
lungime cablu	1,8 m
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Manual de utilizare
gama de produse	Back-UPS

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Cantitate RBC™	1
Tensiunea bateriei	12 V
capacitate baterie	7,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	7 W rated
Battery power in VAH	75 VAh runtime
durata de viata baterie	2...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC110
Durată de funcționare extensibilă	0

General

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	12 cm
latime	13 cm
adancime	36,5 cm
greutate produs	4 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	Yes

Intrare

frecventa retea	47...63 Hz
limite pentru tensiune la intrare	180...266 V
Curent maxim de intrare	6 A
capacitatea curenta de comutare	10 A

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	400 W
frecvența de ieșire	47...63 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea 50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Topologie	Standby
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
eficienta	80 % (sarcină nominală)
Graph start point	40
Maximum configurable power in VA	650 VA
Temp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformitate

certificari produs	UE EAC
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...90 %
altitudine de functionare	0...3000 ft

temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...4572 m
nivel acustic	45 dBA

Management & comunicatii

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
functie de alarma	Afişare stare cu led cu grafice cu bare privind sarcina şi bateria şi indicatoare on line: pe baterie: înlocuire baterie: şi indicatoare de suprasarcină

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	310 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	19 cm
Latime prima forma de impachetare	44,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,5 kg
SCC14	10731304347214

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



