

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Resi9 MP cofret ST 2R 12M usa fumurie 2TB

MIP22212S

### Principale

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gama                        | Resi9                                               |
| nume produs                 | Resi9 MP                                            |
| Tip produs sau componenta   | Cofret                                              |
| Tip dulap                   | Carcasa modulara                                    |
| 18 module pe rand           | 12                                                  |
| Numar de randuri orizontale | 2                                                   |
| Tip de usa                  | Smoked                                              |
| latime                      | Perete: 270 mm<br>Exterior: 294 mm                  |
| inaltime                    | Perete: 353 mm<br>Exterior: 377 mm                  |
| adancime                    | Exterior : 18 mm<br>Perete : 80 mm<br>Total : 98 mm |

### Suplimentare

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montare dulap                    | Incastrat                                                                                                                                                                |
| Numar de pasi de 9mm pe rand     | 24                                                                                                                                                                       |
| numarul total de module de 18 mm | 24                                                                                                                                                                       |
| [In] curent nominal              | 63 A                                                                                                                                                                     |
| Tip sina                         | Șină asimetrică 35 mm                                                                                                                                                    |
| descriere placa de montare       | Fara placa de montaj                                                                                                                                                     |
| intrare cablu                    | Găuri preformate                                                                                                                                                         |
| functie bloc terminal            | Pământ / nul                                                                                                                                                             |
| numar blocuri terminale          | 1 impamantare (cu șurub) cu 16borne<br>1 nul (cu șurub) cu 16borne                                                                                                       |
| Conexiuni blocuri terminale      | 2 x 16 mm² pentru impamantare<br>2 x 16 mm² pentru nul<br>6 x 6 mm² pentru impamantare<br>6 x 6 mm² pentru nul<br>8 x 10 mm² pentru impamantare<br>8 x 10 mm² pentru nul |
| material carcasa                 | Partea din spate technoplastic<br>Usa technoplastic<br>Parte frontala technoplastic                                                                                      |
| adancime interioara              | 76 mm                                                                                                                                                                    |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Culoare          | Parte frontala:alb (RAL 9003)<br>Usa:fumurie (RAL 9003) |
| segment de piata | Cladiri comerciale mici<br>Rezidential                  |

## Mediu

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| standarde                             | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24      |
| etichete privind calitatea            | IMQ                                                            |
| rezistenta la foc                     | Usa:650 °C<br>Partea din spate:650 °C<br>Parte frontala:650 °C |
| grad de protectie IP                  | IP40                                                           |
| grad de protectie IK                  | IK07                                                           |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                                                    |

## Unitati de ambalare

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 9,500 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 29,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 37,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 1,426 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S04        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 5          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 8,009 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 80         |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 121,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 140,144 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 41                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare                  |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 52                                                                        |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                             | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                      |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:  
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

- Smoked translucent
- White (polym.)
- Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK08 (IP45)
- Keylock

