

# Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60Hz

AP4422A

## Principale

Main Input Voltage	230 V c.a. 1 fază
Tip produs sau componenta	Inversor de sursa automat
Main Output Voltage	230 V c.a. 1 fază
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
numarul rack-urilor	1U
lungime cablu	2,43 m
numar de cabluri	2
echipament furnizat	Componente de montaj Console de montare rack

## Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	44 mm
latime	432 mm
adancime	236 mm
greutate produs	4,21 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
pozitie de montare	Orizantal

## Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
[In] curent nominal	16 A
tensiunea admisa	207...253 V
Max line current	16 A
limite curent de intrare	16 A
Capacitate sarcină	3840 VA

## Iesire

Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A 2P + E
numarul de prize de forta	1
tip de protectie	Without circuit breaker

---

Lungime cablu	0,91 m
---------------	--------

## Conformitate

---

certificari produs	UE EMC directiva 2004/108/EC LVD directive 2006/95/EC
--------------------	---

---

standarde	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1
-----------	------------------------------

## Conditii de mediu

---

temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
---------------------------------------	------------

---

Umiditate relativa	5...95 %
--------------------	----------

---

altitudine de functionare	0...10000 ft
---------------------------	--------------

---

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
---	-------------

---

Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
----------------------------------	----------

---

altitudinea de depozitare	0...15240 m
---------------------------	-------------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	12,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Latime prima forma de impachetare	35,500 cm
-----------------------------------	-----------

---

Lungime prima forma de impachetare	60,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate colet(Lbs)	6,462 kg
---------------------	----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totală pe durata de viață	993 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	60 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	929 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

### **Use Longer**

#### **Prelungire durată de viață**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, în %	55
Profil circularitate	<a href="#">Informații privind sfârșitul duratei de viață</a>
Baterie detașabilă	Da
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

