

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Luminos portocaliu pentru Capac Ø 22, Led Integral 24 V, Pini

ZBVB57

Principale

gama de produse	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului	ZBV
cantitate indivizibila de vanzare	5
conexiuni - borne	Pins for printed circuit board
tip semnalizare	Stabil
sursa de lumina	LED protejat
baza bec	LED integral
alimentare bloc de lumini	Direct
culoare sursa de lumina	Portocaliu
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz

Suplimentare

greutate produs	0,004 kg
limitele tensiunii de alimentare	19,2...30 V c.c. 21,6...26,4 V c.a.
consum de curent	15 mA
durata de utilizare	100000 H la tensiunea nominală și 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne	Montajin fata
cod compozitie electrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde	CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 UL 60947-1 JIS C8201-1
rezistenta la tranzienti rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice	6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica	Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,600 cm
Latime prima forma de impachetare	1,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,200 cm
Greutate colet(Lbs)	2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	2,300 cm
Latime a doua forma de impachetare	3,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,000 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	30 %
Procentul mediu de continut de metal reciclat	10 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	15
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.