

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Symmetra RM 2 kVA scalabil la 6 kVA N+1 220-240 V

SYH2K6RMI

Prezentare generala

Prezentare This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.

Principale

tensiune de intrare	220 V c.a. 1 fază 230 V c.a. 1 fază 240 V c.a. 1 fază
cos phi	0,98
limite pentru tensiune la intrare	155...276 V
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire
frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
Output voltage	220 V c.a. 1 fază 230 V c.a. 1 fază 240 V c.a. 1 fază
putere nominala in W	1400 W
putere nominala in VA	2000 VA
Output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
factor de varf	Până la 5 : 1
distorsiune armonica	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	4200 W
Topologie	On-Line
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
eficienta	89 % (sarcină nominală)
frecvența de ieșire	47...53 Hz pentru 50 Hz regim nominal sincronizată cu alimentarea de la rețea 50 Hz +/- 0.1 % pentru 50 Hz regim nominal nesincronizată

Suplimentare

tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
informatii suplimentare	UPS-ul accepta 1-4 pachete de baterii suplimentare Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	1
Battery Slots Empty	4

Timp de reincărcare tipic	4 H
durata de viata baterie	3...5 yr
Putere încărcare baterie (wați)	153 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
Panou de comandă	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Întrerupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes
sloturi libere	1
Carduri SmartSlot&trade; preinstalate	Network management card 2 with environmental monitoring
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Serial port Pre-installed network management card 3
numarul rack-urilor	8U
numar de cabluri	1
culoare	Negru
inaltime	356 mm
latime	483 mm
adancime	730 mm
greutate produs	74,55 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	No
mod de montare	Montaj rack with included kit
echipament furnizat	Manual de utilizare Console de montare rack Șine de susținere pentru montare rack CD cu software
Number of power module	4
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Number preinstalled power module	1
Specificatii aditionale	2kVA power increments
Redundant	Yes
gama de produse	Symmetra
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Performanta	1
Value multiplier	1
Size UPS version	Internetworking Server Telecom
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %

Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Show note OP temperature	No
Dimensiunea UPS	L

Mediu

certificari produs	C-Tick UE IRAM VDE
standarde	EN 50091-2 EN 60950
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
nivel acustic	60 dBA
Pierdere termică online	590 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft

General

Number of tare power	85 W
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	50,8 cm
Latime prima forma de impachetare	58,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	78,7 cm
Greutate colet(Lbs)	83,914 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Nu
Numar SCIP	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durata de viață	
Reparare	Nu

Use Again



 Reambalare și refabricare	
Baterie detasabilă	Utilizator înlocuibil
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

